

诚信雷诺护垫厂家A雷诺护垫生产厂家

产品名称	诚信雷诺护垫厂家A雷诺护垫生产厂家
公司名称	深州市昌盛丝网加工厂
价格	5.50/平方米
规格参数	孔径:60*80mm等 丝径:2.0mm , 2.2mm等 尺寸:6*2*0.3
公司地址	深州市大贾村
联系电话	18503189008 18503186008

产品详情

买优质雷诺护垫到博帅雷诺护垫厂家

想要质量有保障的产品？想要物美价廉的产品？河北博帅雷诺护垫厂家都能满足您。博帅雷诺护垫厂家直销，没有中间商赚差价，更有灵活的经营策略给您优惠多多，产品市场反响良好。来吧，我们在博帅雷诺护垫厂家恭候您的大驾。

近些年来，由于人类对大自然的过度索取，无节制的开挖导致生态环境的恶化。水土流失、荒漠化山体滑坡、河岸植被破坏等问题很严重，雷诺护垫的出现缓解了这些问题。

雷诺护垫概述：

雷诺护垫又称石笼护垫、格宾护垫，又分为单隔板雷诺护垫和双隔板雷诺护垫。一般来说若是河道治理、堤防工程用8×10mm网孔、2.7mm丝径多，若是用来护岸、护坡或者护底则6×8mm网孔、丝径2.0-2.2mm用的相对多。

博帅雷诺护垫厂家的原材料一般从天津采购，价格根据盘条价格、锌锭价格、环保等情况浮动。原材料进厂后通过机器编织裁剪成网片或网卷，再通过手工将网片组装成网箱结构，质量检验合格后，再压缩打包进库，准备发货。

客户如需精确报价，请提供您的基础信息：客户名称，联系人，联系电话，有图纸就按图纸要求，如果没有图纸您需提供以下规格尺寸：

雷诺护垫价格区间：5~15元/平米

单位平米指的是雷诺护垫充分展开后的一平米金属网。

(1)孔径:60mm*80mm、80mm*100mm、80mm*120mm、100mm*120mm、120mm*150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2)丝径:雷诺护垫分三种丝径-网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm 2.0mm居多

(3)钢丝拉力:不小于38kg/m² 380N/mm

(4)表面处理

1.电镀锌。上锌量为10g/m²。防腐性差

2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m²。防腐性强

3.高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如:2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

(5)隔断:在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

(6)您需要的雷诺护垫网箱尺寸:长、宽、高、几个隔板，单隔板/双隔板。

5、所需雷诺护垫的用途是什么？比如用于河道治理还是护坡护岸等等。

具体价格可以直接咨询厂家，我会及时给您合理的报价

雷诺护垫的用途：固岸，河道护坡、护底，坡脚防护，闸下消能工加固，护堤丁坝，冲沟防护。

为提高网箱的结构强度，我们会在每个网箱里面每1M的间隔做一个隔片，而且在每片雷诺护垫网片的编织过程中，边丝的直径要比绞合的径纬双丝加粗一个规格的丝号，以提高网片的牢固性。

雷诺护垫的优势主要有以下方面：

1.对石材的要求更宽松，可因地制宜充分利用当地材料；

2.对地基承载力要求相对低，可降低地基处理费用，不需设变形缝；

3.网片可机械生产，打包成网卷、网箱、运输，运输成本低；

4.对气候无特殊要求，有利于缩短工期，降低工程投资；

5. 应急能力强,从定货开始一般7日可到货。

6.填充物就是石头，有利于节约能源，减少污染，改善我们的生态环境。

金钱有价，信任无价，质量保证是我们给每位客户的承诺！期待您的来电！！！联系人：李经理