

SCZ73W-10P不锈钢穿透式刀闸阀

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | SCZ73W-10P不锈钢穿透式刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1600.00/台 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 型号:SCZ73W/X/H-10P 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

SCZ73W-10P不锈钢穿透式刀闸阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全口径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。该阀门配电动执行器可实现远程微电脑控制。在电源供应中断时，也可以通过手动来操作阀门启闭，从而紧急控制了介质的流向，也避免了事故的发生。也可以使用现场电控箱、远程PLC电动智能控制等附件来操作和调试的控制。用户可根据实际需要进行选择。

SCZ73W-10P不锈钢穿透式刀闸阀产品型号：SCZ973H-10C、SCZ973X-10C、SCZ973W-10P

公称口径范围：DN50-DN500

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

输入信号：调节式: 4~20mADC

连接形式：对夹式

阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶

堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

SCZ73W-10P不锈钢穿透式刀闸阀主要外形及连接尺寸（mm）：

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|-----|-----|------|--------|-----|--------|
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
| | 65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 |
| | 80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 |
| | 100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 |
| | 125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 |
| | 150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 |
| | 200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 |
| | 250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 |
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | | |