

NP型德莱赛稳油气回收真空泵

产品名称	NP型德莱赛稳油气回收真空泵
公司名称	福建闽邦流体科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德莱赛稳 型号:NP型油气回收真空泵 适用行业:加油站
公司地址	鲤城区海西汽配城
联系电话	0595-22305580 18150613580

产品详情

NP泵的安装场地应干燥、洁净，NP泵周围应通风良好，与其它设备要留有一定的间隔，以便于检查、监视和清扫，环境温度应在55t以下，并需防止强烈的辐射

泵应水平安装，安装基础要坚固'结实，有一定的刚度，安装面应平整，以保证电机的平衡运行；

NP泵安装的机体防水等级至少为IP23。

电机电源线通过防爆接线盒或其它防爆批准的方式引入，安装符合防爆规范。

除电机电源线内部的接地线外，在电机外壳上带有接地端及接地螺钉。此处需用> 4mm2的黄绿双色接地线连接到总接地点。并且此接地线，避免放置在易被机械损坏处，或其它易被振动、热源等损坏处。

此外，NP泵的检查和维护应符合《GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第巧部分-危险场所电器安装》标准的规定。

检查两根进义电机的电缆线处的压紧螺母是否松动；若有松动，使用4Nm的扭矩拧紧。

检查阻火器处，不得有杂质、不得被拆卸及其它异常情况。

若发现有其它异常情况,如电缆损毁等，该泵必须被送回wayne或其授权的公司。

因该泵属于防爆产品，不得对其进行维修。若需要维修，必须将其送回Wayne或其授权的公司，并采用原装零部件来进行替换。

此外，NP泵的检查和维护应符合《GB3836.16-2006爆炸性气体环境用电气设备第16部分-检查和维护》标准的规定。