

72芯ODF配线箱厂家

产品名称	72芯ODF配线箱厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:72芯ODF配线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

72芯ODF配线箱厂家-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

2018年我们看到了通信设备72芯ODF配线箱行业有逐渐回暖的趋势，越来越多注重设计的72芯ODF配线箱产品出现再次给这个行业带来了希望。而2017年我们有望看到72芯ODF配线箱在销量上的增长，众所周知过去的几年72芯ODF配线箱销量逐渐下滑，而可能很多人没有意识到的是廉价的72芯ODF配线箱越来越少，由于通信设备产品的冲击它们可能淡出市场。

72芯ODF配线箱、72芯ODF单元箱、72芯ODF箱、72芯ODF子框、72芯19英寸ODF箱、72芯ODF配线箱、72芯光纤配线单元、72芯ODF熔配单元体,72芯光纤配线单元

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

通用名称【Common Name】72芯ODF配线箱

产品用途【Product usage

】72芯ODF配线箱具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。

产品结构【Product

mix】72芯ODF配线箱的结构由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成。

产品型号【Product model】：PY-ODFPXX-（12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波品悦通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：19英寸

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、旋转式、免跳接

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

宁波品悦ODF配线箱产品概述

ODF单元箱是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品介绍 1、材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便;所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理,以增加其防腐性能;材料的物理化学性稳定。

并且材料之间有良好的相容性;全部材料无毒、无腐蚀,对人体健康和其它设备无副作用。

2、箱体颜色：灰色

3、规格：19寸标准安装ODF单元箱

4、机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定;光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm;光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式：既可装入配线架机柜,也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

产品分类ODF光纤配线箱

主要分为12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

品悦ODF配线箱特点及介绍：

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

宁波品悦ODF配线箱产品特性：

标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。

工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块

固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

熔纤盘是一种连接光缆的器件。用于光纤的熔接、分支，将光缆引进熔纤盘，并熔接，最后封装在内。盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。光配线产品，塑料配件。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

材质：阻燃ABS工程熟料。

颜色：黑色、白色和黑黄一体。

主要技术参数 *工作温度：-5 ~40 *相对湿度：85%（30 时），*大气压力：70~106Kpa
*阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃性能达到行业要求，添加抗氧化剂。

应用范围 *用于光纤的熔接、分支 *盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。

作用：熔接盘是用于光缆接续（俗称接头）时盘放多余纤芯的工具，一般固定在光缆终端盒的中间，是光缆终端盒的重要组成部分。

特点：熔纤盘可分为4芯、6芯、8芯、12芯和24芯，尾纤、光缆束管有各自盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤。

三层结构，最下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板，熔接、配线一体化，操作方便。

可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状、非带状光缆。

光纤在任何位置，弯曲半径大于40MM。

宁波品悦ODF配线箱配件介绍：技术指标：类型 技术参数

插入损耗 0.5Db

回波损耗 FC/PC 40 dB FC/UPC 50dB FC/APC 60 dB

绝缘电阻 3KV(DC)/1Min不击穿、无飞弧

抗电压强度 3000V(DC)/1min不击穿、无飞弧（箱体高压防护接地装置与箱体之间）阻燃性符合GB/T 5169.7-1985标准（针对工程塑料ABS材质）

使用寿命 1000次

安装须知：

- 1、光缆接头时，先剥开外套层，露出内层的裸露纤芯（一般剥除长度为1.1M），将两根光缆分别固定在光缆终端盒的两端。
- 2、用酒精棉擦拭裸露纤芯，擦拭干净后用专用的切割刀切割纤芯，纤芯的端面一定要切割平整。然后套上热熔管。
- 3、将需要接头的两根纤芯放入光纤熔接机中熔接，熔接完成后加热热熔管使其收缩紧贴纤芯。
- 4、完成一组后（一般8根为一组，也有4根一组或16根一组），一般光缆终端盒为30cm或15cm，而留出来的裸露纤芯有2.2M。所以要将其一起盘成椭圆形放入光纤熔接盘中，并将其固定好。
- 5、光纤全部接完后，在光缆终端盒外面套上，并加热使其收缩紧贴住光缆，以防止雨水或水汽通过缝隙进入到光缆终端盒中。

宁波品悦始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中，质量在我手中”的理念，不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

ODN光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。

FTTH光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

宁波品悦通信提供72芯ODF配线箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。