

YM22010Z直流屏智能充电模块

产品名称	YM22010Z直流屏智能充电模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	型号:YM22010Z 电压:220V 电流:10A
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

YM22010Z直流屏模块、YM22010Z直流屏充电模块、YM22010Z高频整流模块、YM22010Z高频电源模块、YM22010Z直流屏高频控制模块、YM22010Z蓄电池充电模块、YM22010Z高频开关整流器、YM22010Z充电模块

模块功能特点

LCD汉字显示，模块工作状态和工作参数一目了然，通过RS485接口，在系统主监控工作时，模块接收主监控发出的工作参数，无主监控器时，可以在模块面板上方便的设置模块工作参数。

Z型模块采用软件校准技术，模块内部没有一个电位器，通过按键和LCD显示可以校准模块输出电压、输出限流、电压测量、电流测量，模块参数整定方便快捷。

采用自主均流技术，模块间均流偏差小于3%。

采用ZVS软开关技术边缘谐振技术，使开关过程损耗大为降低，从而进一步减小体积、减轻重量、极大提高模块性能。

模块技术参数

额定工作电压：380V（-15%~+12%），50HZ。

电压变化范围：AC323-437V。

频率变化范围：50HZ ± 10%。

输出电压范围：DC194V-291V(DC220V)、97V-145.5V(DC110V)

输出限流范围：(5%-100%) × 额定电流

稳压精度： 0.2%

稳流精度： 0.2%

纹波系数： 0.1%

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 S，超调 ±5%

可闻噪声： 45dB

工作环境温度：-10 --45

冷却方式：

Z型模块采用自冷方式，克服风冷模块的缺陷，适用任何环境，产品更加稳定，可靠。

(本公司以上所有产品，包括客户的提供维修模块一年内免费保修)。

科技以人为本，质量品质上乘，请放心使用！