

低压固态软起动 襄工

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 低压固态软起动 襄工 |
| 公司名称 | 湖北襄工电气有限公司 |
| 价格 | 14000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:襄工 型号:XRQ-185KW 额定电流:20-2000 (A) |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园 |
| 联系电话 | 086-07103127066 18727000095 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|-----------------|
| 品牌 | 襄工 | 型号 | XRQ-185KW |
| 额定电流 | 20-2000 (A) | 额定电压 | 220-10000 (V) |
| 适用电机 | 同步电机 | 用途 | 减压起动 |
| 产品认证 | ISO9001 | | |

技术参数：

起动电流 I_q 小于等于 $2.5I_e$

起动时间:10-60s 预整定,现场可调;

起动次数:连续起动2-4次;

电液正常工作温度:0~70摄氏度

柜体防护等级:ip20 ip30;

性能特点:

起动性能远优于电搞起动器及自藕降压起动;

软起动,起动电流小,约为电机额定电流的2.5倍;

可连续起动2-4次;

起动过程平滑,对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电要的寿命;

可低电压起动,电网电压低于电机额定电压的10%,可顺利起动;

订货须知

提供电机型号,额定功率,额定电流,额定电压;

提供电机拖动的负载特征(工况说明);

是否成套订货,成套订货包括:低压一次柜,液体电阻起动柜;

注明一次柜柜型;

其它特殊要求,订货时与公司申明;