

优质液体电阻起动柜 襄工

产品名称	优质液体电阻起动柜 襄工
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:襄工 型号:XRQ-2500KW 额定电流:0--1000 (A)
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

品牌	襄工	型号	XRQ-2500KW
额定电流	0--1000 (A)	额定电压	3-10 (kV) (V)
适用电机	绕线电机	用途	减压起动
产品认证	其他		

技术参数:

起动电流倍数 i_p 小于等于1.3le;

起动时间(s) 10-60,现场可调

起动次数 连续起动5-10次(环境温度20摄氏度)

电机正常工作温度 0 -70摄氏度

可低压起动 6kv电机5.5kv ,380v电机340v可顺利起动

机壳防护等级 ip20,ip30

性能特点:

起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器

软起动，起动电流小，约为电机额定电流的1.3倍

可连续启动5-10次

启动过程平滑,对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电机的寿命;

可低压启动,电网电压低于电机额定电压的10%时,可顺利启动

适用性广,可适用任何负载状况下绕线电机软启动,特别适用于重载启动

订货须知:

提供绕线电机型号、额定功率、定子电流、定子电压、转子电流、转子电压;

提供电机拖动的负载特征(工况说明)