

# KP826-B内置泵多合一气体检测仪济南米昂电子

产品名称	KP826-B内置泵多合一气体检测仪济南米昂电子
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

## 产品详情

KP826-B采用点阵显示技术、全中文友好界面操作，是一款可以配置单一气体或多种气体传感器的检测仪表，可配置单一、二合一、三合一、四合一或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器进行检测。KP826-B具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。该产品适用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种场所。

### 产品特点：

体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示;

大屏幕中文显示;

开机声光报警功能自检;

安全提示：定期闪灯、声音提示;

上传计算机功能(目前不能选配);

产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低;

可以支持1、2、3或4种的气体实时检测。

主要技术参数：

检测气体：各种可燃气体及有毒有害气体

检测方式：内置泵

检测范围：可燃气体：0-100%LEL;氧气：0-30%VOL;氮气：0-100%VOL

有毒气体：0-10/20/50/100/500/1000PPM

传感器：氧气及有毒气体为电化学型;可燃气体为催化燃烧式

采用方式：自然扩散式(可选配泵吸式)

电池：3.7V2000mAh锂离子充电电池

工作时间：可燃气体连续工作15小时、可燃气体连续工作200小时左右

显示：大屏幕液晶显示

存储功能：可存储6000条报警记录值，断电不丢失

报警：声、光报警

直接读数：瞬时数值

防爆标志：ExidIIBT3 Gb 防护等级：IP65

工作温度：-20 60 工作湿度：5-90%RH

尺寸：180mm(长)\*80mm(宽)\*110mm(厚)

重量：1kg(带充电器)

加长软管标配长2m，可根据用户需求进行加长，最长不能超出10m。