

道路交通标志牌厂家批发二级膜大型交通路牌

产品名称	道路交通标志牌厂家批发二级膜大型交通路牌
公司名称	东莞市吉顺通智能科技有限公司
价格	3560.00/块
规格参数	品牌:吉顺通 规格:4000*2500mm 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新工业区开拓路128号
联系电话	0769-82955662 13631715354

产品详情

交通标志牌厂家吉顺通专业生产制造公路上使用的交通标志牌、交通路牌、热镀锌标志杆、悬臂式F杆、预埋件等相关产品，吉顺通拥有十余年生产制造经验，海南地区的交通标志牌一般采用进口反光膜制作，海口悬臂式大型的交通路牌采用二级反光膜，也就是新国标的IV类反光膜制作，反光效果好，使用寿命长，质量有保障。

吉顺通专业制作各种交通标志牌、道路指示牌、旅游景区指示牌，吉顺通采用铝板+反光膜+铝槽制作标牌，其中小标牌一般采用2.0mm，2.5mm或者3.0mm铝板，背后打滑动铝槽，表面贴反光膜。吉顺通一般采用进口反光膜制作，进口反光膜反光度高，使用寿命长，一般使用寿命能达到10年以上，可作为长期性标志使用；另外，一般设计院出图对反光膜要求也相对比较高，很多设计要求反光膜类别要进口反光膜才能达到要求。但是用于停车场、小区、工业区等内部道路的，一般要求没那么高，国产反光膜也可以达标。

在标志板方面，吉顺通一般采用铝板、铝塑板或者挤压成型板作为标志板，铝材可以起到防锈作用，结合进口反光膜，整块标牌使用寿命能达到10年，这种做法既符合国标要求，也能顺利通过业主验收。在标志牌和标志杆连接方面，吉顺通采用滑动铝槽，滑动铝槽规格有55mm、60mm、80mm、100mm等，根据版面大小选择不同款式铝槽，同时也结合设计院要求选择不同的铝槽。铝槽与标志板连接方面，吉顺通经过长时间的测试，采用铆钉或采用铝焊连接。

吉顺通拥有10年交通设施生产制作经验，可按客户需求结合国标提出设计方案，也可以按设计院图纸制作，材料厚实，做工精湛，可提供验收资料，方便客户通过业主验收。

城市道路交通标志牌厂家是如何选材制作的

东莞市吉顺通智能科技有限公司在交通设施行业拥有广泛的行业资源，丰富的产品经验，专业从事钢结构制作及道路交通标志牌工程，经过多年年的发展历练，公司现已具备工程施工、生产制作、设施安装、产品销售等能力，公司拥有6000平方米左右的面积生产基地，并配备大中型先进制造设备和施工

机械30余台（总价值超过八百万元），先进的公司管理体系，在工程质量上不断精益求精，在产品种类上不断创新，在客户管理上细致入微，始终坚持“以客户为根本、以诚信为基石”的经营理念，逐渐发展壮大，已逐步成为道路、各地小区、高速交通设施交通工程诚信供应商。

1、交通标志牌反光材料

1) 公路交通标志板均应采用符合现行《公路交通标志反光膜》（GB/T18833）要求的反光膜或其他逆反射材料制作。

2) 交通标志板采用反光膜材料时，高速公路、一级公路上宜采用一、二级反光膜，二、三级公路的交通标志宜采用三、四级反光膜，四级公路宜采用四、五级反光膜。实际交通流量较大的公路，宜采用更高等级的反光膜。

3) 门架式、悬臂式等悬空类交通标志牌宜采用比路侧交通标志等级更高的反光膜。

2、交通标志牌标志板

交通标志板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等制造，所用材料应符合现行《道路标志板及支撑件》（GB/T23827）的规定，厚度应根据计算确定。

3、支撑结构

1) 交通标志牌立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，钢管顶端应设置柱帽。钢构件应进行防腐处理。

2) 交通标志应设置钢筋混凝土基础。位于桥梁段的单柱式交通标志可采用钢结构附着在桥梁上。