

安检门JH-33Z数码金属检测门

产品名称	安检门JH-33Z数码金属检测门
公司名称	东莞市骏宏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安护神 型号:JH-33Z 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东城区柏洲边新田街23号
联系电话	暂无

产品详情

功能介绍：

- 脉冲式磁场，双侧发射，双侧接收，探测时无死角。
- 门板内部采用全泡沫设计，整体轻盈，方便运输。
- 检测范围划分为 33 个探测区域，能精确显示探测目标的位置。
- 独有DSP(真正采用TMS320VC33PGE150数字处理芯片)，探测能力和抗干扰能力全面增强。
- 复合电路设计，能抗手机、对讲机等电磁干扰。
- 双重密码保护和电子锁保护设置，防止擅自改变系统设置。
- 预设16种程序，适合不同场合。
- 有200个灵敏度等级，每个探测区域灵敏度可以单独调整。
- 内置自我诊断程序，开机自检，出错有故障提示,自检项目包括，主板，门板，红外，DSP,显示屏等，任何一个部件有问题，系统都会给出提示。
- 红外装置，可有效降低误报和漏报，并能自动统计通过人数、报警人数。
- 轻触式按键，背光式液晶显示，简便、清晰。

- 通过计算机接口，可联网工作(此功能可选)。
- 符合当前所采用的国际安全标准，对心脏起搏器佩带者、孕妇、软盘、录像带等无害。
- (安检门<http://www.anhushen.com>) 门板后侧独有的“通过”和“等待”标示，直接的显示目前安检门的工作状态。

技术参数：

- 工作温度：-20 -70
- 工作湿度：95%,无冷凝
- 电压：100V-240V，自动调节，功率：55W
- 自检测：对运行情况自我检测，并将结果显示在显示屏上
- 通过率：大于60人次/分钟
- 安全等级：IP55完全防雨设计
- 安全性：一个控制面板锁和双重安全密码
- 计数器：统计通过人数,报警人数及报警率
- 同步化：多个工作频繁率及"DSP"电路,允许多台门无间距工作

- 抗干扰能力：

特殊"DSP"设计能有效消除X光机等电子装置干扰

程序、灵敏度：有16种不同程序，每种程序200个灵敏度可调

- 规格：

通道尺寸外部尺寸包装尺寸

宽76cm90cm90cm

高200cm220cm230cm

深58cm58cm17cm重45kg

· 公共安全性：完全符合甚至超过世界上有关电子电气和健康安全标准

司法应用装备0601 1-5级安全水平符合：

欧洲电气标准CE.EN50062-1(抗干扰)

国际电气电子工程师协会