

# 卫生型电接点隔膜压力表

产品名称	卫生型电接点隔膜压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	450.00/只
规格参数	型号:YXC-100/150/MK 表盘直径:100/150 安装形式:卫生卡箍、卫生螺母
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

## 产品详情

### 卫生型电接点隔膜压力表YXC-100/150/MK

卫生型电接点隔膜压力表是由电接点压力表表头与卫生型隔膜隔离器组成的一个组合型产品。卫生型电接点隔膜压力表具有现场装拆快捷方便、不易污染、容易清洗、安全可靠的安全等优点。其电接点压力表又设上下限二位开关型接点装置，在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。能满足药品生产质量规范(GMP)的要求。在制药、食品、饮水、水处理等行业对仪表有卫生要求的工艺流程中得到广泛应用。

卫生型电接点隔膜压力表能适应于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮动物的介质压力及避免测量介质直接进入型压力表和防止沉淀物积聚、易清洗的场合。适用测量无爆炸危险，强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮动物的气体、液体且需对被测（控）压力系统实现自动控制和发信（报警）的。隔膜电接点压力表电接点压力表特性广泛应用于机械，化工、石油冶金、电力，制碱，水处理等工业生产过程或机电配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力，其隔膜电接点压力表设上下限二位开关型接点装置，（可选用三接点或四接点式，根据不同的控制需求，可采用不同的接线方式）在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。

主要技术指示：

型号	形式		工作电压	触点功率
配耐震压力表				
YXC-100/150/MK	MK	卡箍式	AC380V	30VA
YXC-100/150/MN	MN	螺母式	DC220V	

卫生型隔膜表的耐蚀性：隔膜表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜、法兰及密封圈的材料来保证。隔膜材料：316、316L法兰材料：316、316L密封因材料：硅橡胶、聚四氟乙烯密封液的选择为了保证卫生型隔膜表使用的可靠性和安全性，根据不同用途，选择合适的密封液。隔膜装置法兰

尺寸：

法兰尺寸	A	
1 1/2"	43.5	
2"	56.5	