PCABSC6600 C6600

产品名称	PCABSC6600 C6600
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	27.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人:黎生;13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PCABSC6600 C6600

PCABSC6600 C6600

PC/ABS(PC与ABS合金)/C6600/沙伯基础(原GE)

用途:电子电器

重要参数:熔体流动速率:21.5 g/10min 密度:1.19 g/cm3 吸水率:0.11 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:587 拉伸强度:63 MPa 弯曲强度:94 MPa 弯曲模量:2620 MPa 维卡软化点:99 热变形温度:90

PC+ABS 沙伯基础创新(原GE

PC/ABS C1110 高抗冲 延展性 注射成型 HB

PC/ABS) C1110HF 高抗冲延展性高流动 HB

PC/ABS C1200 高抗冲 高耐热 延展性 HB

PC/ABS C1200HF 高抗冲 高耐热 高流动 HB

PC/ABS C2800 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动薄壁用

PC/ABS C2950 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动

PC/ABS C2950HF 无卤阻燃V-0 高抗冲 高流动

PC/ABS C6200 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动

PC/ABS C6600 无卤阻燃V-0 抗水解 易流动

PC/ABS MC1300 电镀级 高抗冲 易流动

PC/ABS MC8002 高抗冲 延展性 低粘度

PC/ABS CX7240 高流动 延展性 低粘度

PC+ABS 德国拜耳

PC/ABS T-45 通用级 可电镀 热稳定

PC/ABS T-65 通用级 耐低温撞击 HB

PC/ABS T-85 通用级 高冲击 缺口冲击强度

PC/ABS FR2000 注射品级无卤阻燃V-0易流动

PC/ABS FR2010 注射品级无卤阻燃V-0易流动

PC/ABS FR3030 挤出级 无卤阻燃V-0

PC/ABS FR3000 阻燃V-0 光稳定性 易流动

PC/ABS FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS DP1-1805 德国拜耳食品级

PC/ABS FR3008 FR3009食食品德国拜耳食品