

# SYYP思音一拖二无线话筒智能感应光环双静音

产品名称	SYYP思音一拖二无线话筒智能感应光环双静音
公司名称	佛山市思其声电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	SYYP思音:SYYP思音 UR-8902 修改:UR-8902 修改 佛山:佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇胜利五一村五一大道自编9号四楼之二（注册地址）
联系电话	0757-85918035 18988524180

## 产品详情

自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止3-5秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），1分钟后自动节能，5分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风

具有独特的空中掉落静音功能，有效防止麦克风掉落撞击时产生的大电流烧坏音响设备，过大声音使用人受惊

手持麦克风具有独特的智能感应发光环，更先进时尚。

手持麦克风不但可以与接收红外对频来修改使用频率，也可以在手持上调节来修改成与接收机一致。

接收机具有SQ调节功能，可根据麦克风与接收机实际情况来调节使用距离。

使用天线分集接收机电路设计，接收信号更稳定，比普通非分集接收麦克风使用距离更远。

发射机具有高低功率开关，高功率时发射距离更远，低功率时，更节省电池，利于环保。可根据实际情况选择。

全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。

UHF频段，锁相环(PLL)频率合成

100 × 2个信道，信道间隔250KHz

超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度

射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力

第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力

特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声

麦克风使用易购的5号电池，续用时间达6—10小时

麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响咪整体性能

理想环境操作半径达100米，适用于各种要求场合

默认配置为带液晶屏带背光的铝合金的麦克风管体有：土豪金、桃红、紫色、银色、4种可选择。

具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在10米-100米之间灵活设置有效操作半径

具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道

技术参数：

接收机/RECEIVER

振荡模式：PLL相位锁定频率合成

频率稳定度： $\pm 0.005\%$ (-10 ~ 40 )

频率范围：UHF740-790MHz

射频带宽：50MHz

换频率数：200个

通道间隔：250KH

动态范围：100dBz

频率回应：50Hz18KHz  $\pm 1$ dB

最大频偏： $\pm 45$ HMz

综合信噪比： 105dB

综合失真： 0.5%

工作温度：-10 - +40

灵敏度：12dB  $\mu$  V

最大输出电平：+10dBV

主机壳规格：EIA标准1U

主机壳材质：金属主机壳、塑料面板

表面处理：主机壳烤漆、铝面喷沙氧化黑色

面板显示：LCD动态液晶显示

接收方式：二次变频超外差

无线介面：B N C /50

供电电压:DC11-16V(额定12V)

音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5K

平衡：+4dB(1.25V)/600

发射机/TRANSMITTER

操作显示：LCD液晶动态显示

频率调整：IR红外线自动与接收机同步

天线路式：内置内螺旋天线

输出功率：高功率30mW,低功率3mW

杂散抑制：-60dB

供电：两节AA DC1.5V电池

音头：动圈式