

光谷PVC围挡、瑞通联合、PVC围挡尺寸及规格

产品名称	光谷PVC围挡、瑞通联合、PVC围挡尺寸及规格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌厂家:瑞通联合 常用规格:250*300cm 厂家地址:湖北武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡厂家介绍：

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的一站式服务的企业。

公司自成立以来，秉承“诚信为本、敢为人先、追求卓越”的经营理念，以各类护栏定制生产基地为企业宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的质量方针，产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷，产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。

苏州PVC围挡、瑞通联合、PVC围挡尺寸及规格

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

PVC围挡用途：

用于市政建设施工PVC围挡、房地产项目PVC围挡、高架桥PVC围挡、地铁项目PVC围挡、路桥维护PVC围挡、隧道施工PVC围挡、立面改造PVC围挡、厂房隔断等工程。

苏州PVC围挡、瑞通联合、PVC围挡尺寸及规格

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

苏州PVC围挡、瑞通联合、PVC围挡尺寸及规格