

# 试剂冰箱带冷链监控系统

产品名称	试剂冰箱带冷链监控系统
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联试剂冰箱 型号:FYL-YS-430L试剂冰箱 产地:北京BJ现货FS
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

试剂冰箱带冷链监控系统，采用压缩机，静音；风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速；内置微电脑数控系统，温度数字显示，可调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定，高精度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、恒温功能，在-10 ~ 35 环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高。

-----  
：福意联

VIP热线：139 1080 4759何经理

企业QQ:1182335189

地址：北京市东城区朝阳门SOHO

福意联为您服务！欢迎您随时咨询！

-----  
试剂冰箱带冷链监控系统产品型号：FYL-YS-430L

产品形式：立式

气候类型：N,SN

冷却方式：全风冷

噪 音：45dB ( A )

额定功率：160W

温度范围：2-48

电源 ( V/Hz )：220V/50Hz

温控方式：微电脑控温

温度显示：LED液晶数字显示

制 冷 剂：无氟制冷剂

外形尺寸：（宽×深×高）：595×680×1805mm

内径尺寸：（宽×深×高）：520×530×1570mm

箱体材质：钢板，表面喷涂

门 体：三层高强度中空玻璃门

隔板配置：7个可调节搁架

外门锁扣：安全锁一套

温度锁定功能：有

温度报警：高低温报警

传感器故障报警：有

断电报警：有

- 1、箱内存储温度：2 ~48 ；
- 2、微电脑控制，数字温度显示，恒定控温2 ~ 48 ，增量调节为1 ；控温。
- 3、报警方式：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警功能；
- 4、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低
- 5、PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
- 6、可调搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙；
- 7、风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；
- 8、高强度中空玻璃，内置照明灯，安全门锁设计；

9、制冷剂为无氟制冷剂，；

10、产品技术规格；

(1) 整体结构：立式；电脑板控制；

(2) 总有效容积：150L，280L,430L；

(3) 发泡层：高密度聚氨酯发泡

(4) 电压要求/频率：220V/50Hz；

(5) 控制：电脑板控制，箱内温度数字显示；

(6) 温度范围：2-48 可调；

(7) 输入功率：160W；

(8) 多重故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警；

(9) 门锁：安全门锁；

(10) 制冷控制：内部感温探头 多个温度感温探头，可同时箱内上部和下部温度，保障箱内温度稳定

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

-----  
( -12 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

( -20 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

( -30 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

-----  
福意联冷链运输系列：

双温区：( 可同时实现冷藏和冷冻 )

型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm

型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

---

#### 福意联新型冷链系列

型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

---

#### 试剂冰箱带冷链监控系统工作守则：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。