

# 铝制品切边机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 铝制品切边机                    |
| 公司名称 | 昆山金拓智机械有限公司               |
| 价格   | 48000.00/台                |
| 规格参数 | 金拓:电议<br>电议:电议<br>电议:电议   |
| 公司地址 | 昆山市北门路3888号模具城设备区2-14号    |
| 联系电话 | 0512-55008468 18962658467 |

## 产品详情

### 详细说明

#### 特点：

采用四柱三板型结构，活动板与工作台面平行精度高，四柱精密直线自润轴承，垂直精度高；

采用内置式快速缸，快下—工进—快回，速度快，生产效率高；

采用原装进口低噪音、高性能高压油泵及电磁阀，使用寿命长；

压力、行程、保压等可按压制工艺要求调整；

安全设计周全，双手操作，设有紧急停止按钮和上下寸动调模按钮；

另可根据客户要求设计工作台面落料槽及吹气装置，提高生产效率；

另可选装红外线安全装置，光栅尺及显示器，精确显示油缸位移状况。

#### 适用范围：

金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等；

眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。

特别适用于铝、镁、铅合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑橡胶、粉末制品的压制等；

主要技术参数：

| 标准型号     | 单位        | KTQ-15T | KTQ-25T | KTQ-35T | KTQ-40T | KTQ-50T | KTQ-65T |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 主缸压力     | ton       | 15      | 25      | 35      | 40      | 50      | 65      |
| 主缸最大行程   | mm        | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 最大开口高度   | mm        | 400     | 400     | 450     | 450     | 500     | 500     |
| 工作台距地面高度 | mm        | 800     | 800     | 800     | 850     | 850     | 850     |
| 工作台      | 左右(柱内)L-R | mm      | 500     | 500     | 600     | 600     | 600     |
|          | 前后(边缘)F-B | mm      | 400     | 500     | 550     | 600     | 600     |
| 有效面积     |           |         |         |         |         |         |         |
| 主缸速度     | 快下        | mm/s    | 200     | 200     | 180     | 160     | 160     |
|          | 工进        | mm/s    | 25      | 25      | 20      | 20      | 20      |
|          | 回程        | mm/s    | 200     | 200     | 160     | 130     | 130     |
| 使用电源     | V         | 380     | 380     | 380     | 380     | 380     | 380     |
| 电机功率     | KW        | 3.75    | 3.75    | 3.75    | 5.5     | 5.5     | 5.5     |
| 机器重量(参考) | kg        | 950     | 1200    | 1400    | 1650    | 1750    | 1900    |