

# 压铸件冲压机

产品名称	压铸件冲压机
公司名称	昆山金拓智机械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	金拓:电议 电议:电议 电议:电议
公司地址	昆山市北门路3888号模具城设备区2-14号
联系电话	0512-55008468 18962658467

## 产品详情

### 详细说明

#### 特点：

采用四柱三板型结构，活动板与工作台面平行精度高，四柱精密直线自润轴承，垂直精度高；

采用内置式快速缸，快下—工进—快回，速度快，生产效率高；

采用原装进口低噪音、高性能高压油泵及电磁阀，使用寿命长；

压力、行程、保压等可按压制工艺要求调整；

安全设计周全，双手操作，设有紧急停止按钮和上下寸动调模按钮；

另可根据客户要求设计工作台面落料槽及吹气装置，提高生产效率；

另可选装红外线安全装置，光栅尺及显示器，精确显示油缸位移状况。

#### 适用范围：

金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等；

眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。

特别适用于铝、镁、铅合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑橡胶、粉末制品的压制等；

手机、LED灯、汽车、摩托车压铸配件冲压整形用途最广泛。

主要技术参数：

标准型号	单位	KTQ-15T	KTQ-25T	KTQ-35T	KTQ-40T	KTQ-50T	KTQ-65T
主缸压力	ton	15	25	35	40	50	65
主缸最大行程	mm	300	300	300	300	300	300
最大开口高度	mm	400	400	450	450	500	500
工作台距地面高度	mm	800	800	800	850	850	850
工作台左右(柱内)L-R	mm	500	500	600	600	600	600
工作台前后(边缘)F-B	mm	400	500	550	600	600	600
有效面积							
主缸速度快下	mm/s	200	200	180	160	160	160
工进	mm/s	25	25	20	20	20	20
回程	mm/s	200	200	160	130	130	130
使用电源	V	380	380	380	380	380	380
电机功率	KW	3.75	3.75	3.75	5.5	5.5	5.5
机器重量(参考)	kg	950	1200	1400	1650	1750	1900