

# 东莞企石彩色地坪漆施工

产品名称	东莞企石彩色地坪漆施工
公司名称	东莞市荣浩地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:卡尔玛 产地:东莞
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇泰安路荔园3号之1铺
联系电话	0769-87706045 13794925909

## 产品详情

东莞企石彩色地坪漆施工由卡尔玛地坪漆材料生产商提供；东莞市荣浩地坪漆有限公司是一家专业生产销售停车场环氧地坪漆（地板漆）、环氧深圳防静电地坪漆（地板漆）、丙烯酸球场地坪、水泥耐磨地坪漆（地板漆）材料的专业公司；提供环氧树脂地坪漆（地板漆）工程报价，每平方米价格包括设计方案、材料、施工、保养等等。环氧地坪漆分类：

### 1、普通环氧树脂地坪漆

本漆分为A,B两组份,其中A组为固化剂,B组为环氧色漆,附着力强,耐磨,耐冲击,耐一定酸碱,防尘等。可长期经受汽车,叉车碾压。各色环氧地板涂料根据厚度分为：普通环氧地板漆,厚层环氧地板漆,环氧石英砂地板漆。主要适用于各类工厂,汽车修理厂,体育场等水泥地面的涂装。

### 2、环氧自流平地坪漆

本漆分为A,B两组份,其中A组为环氧胺类固化剂,B组为无溶剂环氧色漆。该漆耐药品性优良,无接缝,环保不含溶剂,无毒,附着力强,耐磨,耐冲击,耐强酸碱,防尘等。可长期经受汽车,叉车碾压。主要适用于各类电子厂,医药厂,食品厂等地面的涂装。

### 3、防静电地坪漆

本漆膜表面电阻为10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup>欧姆,具有较好的防静电,防尘作用,适用于电子仪器,通讯等须抗静电的地面涂装。

### 4、重防腐环氧地坪漆

本漆分为A,B两组份,其中A组为环氧胺类固化剂,B组为环氧色漆,玻璃粉组成。该漆耐强酸碱,耐海水,盐雾及各类化学介质腐蚀,附着力强,耐磨,耐冲击,防尘等。主要适用于化工厂,输送管道,电镀厂,海洋设备等涂装。

东莞企石彩色地坪漆施工适用范围：适用于 、卫生，食品等加工车间； 加工业、制造业及大超市商场大仓库或仓储； 商场、展览厅等； 住宅建筑，公共场所，大楼及商大楼； 对旧地面进行改造，在地面上直接施工操作。东莞企石彩色地坪漆施工性能特点：无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点：与基层粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合；强度高，耐磨损，经久耐，能长时。环氧地坪漆选择：溶剂环氧地坪漆和无溶剂环氧地坪漆各有优劣，选择时候按照具体使用情况选择。  
因地面不同以下施工工艺供参考：

在一个不经过任何处理地面上做环氧地坪漆（地板漆）跟在经过打磨处理后再做环氧地坪漆有着天壤之别，随便刷这种方法没有我们想象中那样有附着力，耐磨抗压等作用，只有经过打磨后再刷上优质的环氧树脂底漆这种方法才能达到我们想象中耐磨抗压作用。下面就简单介绍下地坪漆（地板漆）的施工流程：1.基面打磨处理；

2.涂刷封闭底漆；

3.批刮腻子；

4.打磨、吸尘；

5.涂刷面漆。

东莞企石彩色地坪漆施工技术指标

耐水性（7天）耐性GB/T 1733-1993

耐受10%硫酸（7天）耐GB/T 9274-1988

耐10%NaOH（7天）耐性GB/T 9274-1988

耐润滑剂（7天）耐性GB/T 9274-1988

耐润滑剂（7天）耐性GB/T 9274-1988

公司产品服务地区以下区域，我们都能供货并提供施工：以下区域，我们都能供货并提供施工：乐亭县、迁西县、玉田县、遵化市、迁安市、海港区、山海关区、北戴河区、青龙、昌黎县、抚宁县、卢龙县、邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、邯郸县、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡县、永年县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、武安市、邢台县、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、任县、南和县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西

价格描述东莞企石彩色地坪漆施工量大从优！本公司所有产品，因为涉及具体地面不同需要根据基础地面情况来设计施工工艺流程，网上所标注价格只供参考，并非最终成交价格，详情请来电垂询。部分工艺地坪漆施工验收标准东莞企石彩色地坪漆施工行业产品介绍：车间环氧地坪漆施工隐患及预防措施1、触电。地坪漆施工中常常需要使电力，例如现场照明、基面处理等，施工现场也经常需要多工种交叉施工，触电发生率高达20%。2、火灾。地坪漆大多是易燃化学品，所以在储存以及时要小心处理。3、中毒。甲苯、酸酯等都是地坪涂装中常粘合剂，它们都是挥发性有气体。长时间呼吸这些气体会使人感觉、呕吐，严重还会有生命危险。4、机械伤害。在涂装地坪时候常常需要到机器，例如，打磨机，切割机等，使用前要熟悉它操作。预防措施：1、电，需要有专人负责接电，要处理好设备线路现破损电线2、尽量避免将地坪漆与火源摆在一起，在材料还没有涂装之前要对地面进行烘干处理。3、要让施工人员佩戴罩、套、护目镜等卫生品，避免有腐蚀性物料弄到眼睛和皮肤；当进行大面积施工时，要注意合理安排人员流动性，现场要通风。4、施工人员上岗前要经过公司专业培训，如何使用各类施工设备及工

具。

服务承诺正常使用，保修期12个月。若有状况出现，在接到通知后24小时内到达现场，然后共同协商维修时间，力争48小时解决问题。在保修期内因我公司施工原因造成的质量问题，由我方免费维修。如为天灾或人为原因造成的问题，我公司维修只收取材料和人工费。若有幸为贵公司服务，我方定付以：优质的施工材料，高质量的施工水平，完善的售后服务。以上是关于东莞企石彩色地坪漆施工的简单介绍，如需详细了解请联系公司销售。

rhdbkem