

## 保冷柜容积 75L温度4

产品名称	保冷柜容积 75L温度4
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保冷柜 型号:FYL-YS-88L 产地:北京保冷柜现货, 1~3日内发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

保冷柜容积 75L温度4 微电脑控制, 数字LED显示, 控温均匀, 2-8 之间可调; 可控风冷式结构, 合理设计风道和风量, 保箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器, 有效增大制冷面积, 提高降温速度具有双安全锁安全锁码功能, 可保设定温度的记忆稳定性静音设计, 低功耗, 多层搁架设计, 可根据存放物品的规格合理的调整间隙, 充分利用空间。

注: 及时得到更多资料和信息请来电咨询!

看不到留言信息, 请尽量电联, 感谢您的体谅与支持!

【产品型号】FYL-YS-88L

【额定电压】220V

【额定频率】50Hz

【容 积】88L

【温控范围】2-8

【气候类型】N

【箱体尺寸】(W×D×H) 480×470×840mm

【额定输入功率】85W

【噪音(声功计)】39dB(A)

【制冷剂用量】R600a(38g)

### 1.温控系统

微电脑控制，数字LED显示，控温均匀，2-8℃之间可调可控；

### 2.制冷系统

保冷柜容积 75L温度4℃风冷式结构，合理设计风道和风量，保箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度；

### 3.安全系统

具有双安全锁安全锁码功能，可保设定温度的记忆稳定性；

具有双安全锁，可实现双人双管，保存放物品的安全；

### 4.人性化设计

静音设计，低功耗，多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间；

宽电压带，适合电压不稳定地区；

### 产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙2把

产品参数规格：

( 2-8度系列 )

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

( 4-38度系列 )

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

---

( -12 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

( -20 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

( -30 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm