

虎门丙烯酸篮球场材料

产品名称	虎门丙烯酸篮球场材料
公司名称	东莞市荣浩地板有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:卡尔玛 产地:东莞
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇泰安路荔园3号之1铺
联系电话	0769-87706045 13794925909

产品详情

虎门丙烯酸篮球场材料由卡尔玛地坪漆材料生产商提供；东莞市荣浩地坪漆有限公司是一家专业生产销售停车场环氧地坪漆（地板漆）、环氧深圳防静电地坪漆（地板漆）、丙烯酸球场地坪、水泥耐磨地坪漆（地板漆）材料的专业公司；提供环氧树脂地坪漆（地板漆）工程报价，每平方米价格包括设计方案、材料、施工、保养等等。硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，从根本上有效地解决了PU球场在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能。虎门丙烯酸篮球场材料硅PU球场性能独特的抗湿滑性，物理性能：具有良好的附着、防水性能。优异的抗张强度、柔韧性、耐老化性、耐磨性，水泥基础铺装不再起泡、开裂；耐磨性：虎门丙烯酸篮球场材料

应用范围：

PU标准型球场：全PU工法，施工厚度4-8mm，适用于新建水泥混凝土或沥青混凝土地基上。

PU强化接着型球场：使用EPOXY加砂砂打底，与基础接着较为稳固，中，面层施工同标准球场。适用于旧水泥场地、地面有水气上升顾虑或使用频繁之场地。

PU夹心型运动地板：基层以橡胶粒加粘剂铺设5-10mm，再填补缝隙并覆盖3-5mm实心PU球场或无缝地板材料，特别适用于健身房、舞蹈室或体操房之地板。

虎门丙烯酸篮球场材料硅PU球场常遇见问题的分析以及解决措施。做完弹性层出现起泡现象起泡问题是硅PU球场中最常见的问题之一，它是在铺完硅pu弹性层之后，第二天漆面干后出现的现象，轻则是一两处起泡，重则是大面积起泡，大面积起泡问题非常严重，需要重做地面。原因及解决措施

1、硅PU材料问题硅PU材料生产厂家鱼龙混杂，小作坊生产的材料往往在技术上不够成熟。2、现场施工人员技术问题现场施工、结合现场基础地面实际情况来配料，这些问题都需要有经验的师傅才能完全掌握的。3、现场基础地面质量问题如基础地面质量达不到要求，有粉化现象、有油污，或混凝土没有按照标准进行养护等问题。处理时要把起泡处的面层用美工刀全部挖掉，再用面漆进行局部修补，如果整个场地出现大面积起泡的话，则需要把面层磨掉，再重新做面层。2硅PU球场施工后整体效果不统一

变色硅PU球场施工后整体颜色效果不一致也是很常见的问题，有的区域看上去会发黑，没光泽，跟正常颜色相比很明显能看出不一样，不仅影响美观性，还会对运动员的比赛造成一定的影响。原因及解决措施 1、在施工前一定要检查硅PU弹性层和加强层是否统一。 2、硅PU质量得不到保证廉价的劣质材料在进行施工的时候不仅会发生变色，还会发出有刺激性的臭味，严重危害使用者的身体健康。 3、硅PU材料与容器发生化学反应硅PU材料中的清漆中酯类溶剂遇水后与铁质的容器发生反应，导致材料颜色变绿、变黑，没有一点光泽。 4---硅PU球场材料储存时间太长没有在规定的时间内开启使用，底部的材料会出现沉淀现象。以上就是硅PU的常见问题的分析以及解决措施，只有掌握这些知识要点和精湛的施工技巧以及严谨的施工工艺，才能打造出完美无瑕，符合国家标准的运动球场。 因要求不同以下施工工艺供参考：丙烯酸球场施工流程 1.

试水：检验地基平整度,满足不了要求则地基承建商应依球场建设商的要求修补。

A、试完水的球场地面检查，将积水位置用白粉笔圈画出来；

B、用中涂料和专用砂/水泥充分搅拌后修补该处；

C、完成后再用直尺量度该处,将误差控制在3mm以内；

D、全场修补完毕再放水检查,积水处深度不超过3mm即为合格,可进行下步施工。 2. 施工底漆：

A、底漆A:B料按5:1:水4~4.5配搅拌均匀,沿球场用滚涂/刮涂均匀刮涂于地面；

B、一般干透时间为6小时，待其干透后检查场地，铲除粗糙、凸起的部位砂颗粒；

C、放水检查，若发现积水位置，处理方法同（1）。 3. 施工第一道中层：

A、中涂1:1兑砂:0.5兑水泥:适量水按配比搅拌，

材料搅拌均匀后，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

B、刮至场边时反刮，不能停顿；

C、一般干透时间为6小时，待其干透后检查场地，铲除粗糙、凸起的部位，保证地面平整无大颗粒；

D、放水检查，若发现积水位置，处理方法同(1)。 4.

施工第二道中层:中涂配比一样,沿球场刮第二道中涂,无需测积水,铲除凸起的大颗粒. 5.

施工第一道面漆分色(面漆1:0.3砂)。

A、按国际标准尺寸，根据已确定的颜色拉线，按不同的颜色分开施工；

B、材料搅拌均匀后，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

C、刮至场边时反刮，不能停顿； 6. 施工第二道彩色层面(1:0.2砂)。

A、按国际标准尺寸，根据已确定的颜色拉线，按不同的颜色分开施工；

B、材料搅拌均匀后，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

C、刮至场边时反刮，不能停顿； 7. 涂施彩色面层：沿球场纵向施工，不加砂。

A，按不同的颜色分开施工；

B、搅拌后的材料，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

C、刮至场边时反刮，不能停顿； D.最好是前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次，可以避免刮痕印。注:25 KG/桶的面漆分成2桶,水瓢量1.5~2瓢即可. 8. 划线用专用划线漆。

A、将美纹纸按标准尺寸粘于涂料地面； B、用毛刷将专用划线漆涂刷间缝位置；

C、干透后缓慢从顶端揭起分界纸。 9. 完工清场。注：夏天地面温度不能高于45C，冬天地面温度低于5C

时不要施工，分色层/纯面层，施工时如有喷面设备，表面效果更佳。公司产品服务地区以下区域，我们都能供货并提供施工湛江吴川、肇庆封开、汕头龙湖、茂名电白、河源连平、深圳盐田、潮州潮安、佛山禅城、河源源城、肇庆四会、茂名信宜、广州增城、汕尾陆丰、珠海香洲、江门台山、广州天河、梅州蕉岭、梅州大埔 价格描述虎门丙烯酸篮球场材料量大从优！本公司所有产品，因为涉及具体地面不同需要根据基础地面情况来设计施工工艺流程，网上所标注价格只供参考，并非最终成交价格，详情请来电垂询。服务承诺正常使用，保修期12个月。若有状况出现，在接到通知后24小时内到达现场，然后共同协商维修时间，力争48小时解决问题。在保修期内因我公司施工原因造成的质量问题，由我方免费维修。如为天灾或人为原因造成的问题，我公司维修只收取材料和人工费。若有幸为贵公司服务，我方定付以：优质的施工材料，高质量的施工水平，完善的售后服务。以上是关于虎门丙烯酸篮球场材料的简单介绍，如需详细了解请联系公司销售。