

# C型液压压装机

产品名称	C型液压压装机
公司名称	昆山金拓智机械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	金拓:电议 电议:电议 电议:电议
公司地址	昆山市北门路3888号模具城设备区2-14号
联系电话	0512-55008468 18962658467

## 产品详情

### 详细说明

#### 适用范围Application

金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等；

眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等；

特别适用于手机按键冲压、矽钢片整形、变压器、马达组立、轴心、轴承压入等。

特点 characteristic：整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有最方便的操作空间；

结构紧凑，安全平稳，速度快，效率高，能耗低，操作简单；

油路回路设计简单，马力需求小，维护保养容易；

压力、行程、保压等可按压制工艺要求调整；

采用进口液压、电器元件及密封件，使用寿命长；

双手制操作，设有急停和寸动功能，光电安全保护器，安全高效；

可选装测力传感器、位移传感器、精确显示产品受力、油缸位移状况等。

主要技术参数：

标准型号	单位	KTCL-03TS	KTCL-05TS	KTCL-10TS	KTCL-15TS	KTCL-20TS
压力范围	ton	1.5~3.5	2.5~6	5~11	7~16	8.5~20
油缸行程（可调）	mm	75~150	100~200	100~200	100~200	100~200
最大开口高度	mm	250	300	300	300	300
喉口深度	mm	150	150	150	150	150
油缸下行速度	mm/s	95	88	88	75	75
油缸上升速度	mm/s	95	88	88	75	75
模柄孔尺寸	mm	19x40	19x40	25x50	30x60	30x60
工作台尺寸	左右L-R	400	400	400	450	450
	前后F-B	300	300	300	300	300
工作台距地面高度	mm	800	800	850	850	850
使用电源	V	380	380	380	380	380
电机功率	KW	2.25	2.25	3.75	3.75	3.75
机器重量（参考）	kg	480	530	610	780	850