

KTCQD-弓形油压整平机

产品名称	KTCQD-弓形油压整平机
公司名称	昆山金拓智机械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	金拓:电议 电议:电议 电议:电议
公司地址	昆山市北门路3888号模具城设备区2-14号
联系电话	0512-55008468 18962658467

产品详情

详细说明

特点：整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有最方便的操作空间；

结构紧凑，安全平稳，速度快，效率高，能耗低，操作简单；

方便的手动调整机构可调整压头或上工作台在行程中任意压制；

压力、行程可按压制工艺要求调整；

双手制操作，设有急停和寸动功能，安全高效；

采用进口液压、电器元件及密封件，经久耐用；

另可选装光电安全保护器、测力传感器、位移传感器等。

适用范围：金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等；

眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。

主要技术参数：

规格

单位

5T

10T

15T

20T

25T

30T

40T

主缸公称力

KN

50

100

150

200

250

300

400

主缸最大行程

mm

200

200

200

300

300

300

300

最大开口高度

mm

350

350

350

450

450

450

500

喉口深度

mm

150

175

175

200

200

225

250

上工作台尺寸

mm

/

/

/

/

/

400x300

500x400

模柄孔尺寸

mm

25x50

30x55

30x55

40x60

40x60

/

/

工作台尺寸

左右L-R

mm

450

450

450

500

500

550

600

前后F-B

mm

300

350

350

400

400

450

500

工作台距地面高度

mm

850

850

850

850

850

900

950

外形尺寸

左右L-R

mm

580

610

620

620

620

750

800

前后F-B

mm

850

940

1000

1050

1100

1150

1280

高度H

mm

1800

1880

1900

1980

2020

2150

2400

使用电源

V

380

380

380

380

380

380

380

电机功率

KW

2.25

3.75

3.75

3.75

5.5

5.5

5.5

机器重量 (参考)

kg

950

1100

1250

1400

1600

1800

2200