

深圳云卡通YK500Y智能翼闸

产品名称	深圳云卡通YK500Y智能翼闸
公司名称	深圳市云卡科技有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	品牌:云卡通 型号:YK500Y 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙华新区东环一路创业电子商务园1栋5楼
联系电话	86-0755-33550579 2354594395 13802705766

产品详情

三、扩展功能YK500Y智能翼闸分类：翼闸发布时间：2017-10-26云卡翼闸功能系统：通道闸系统采用网络型TCP/IP联网，每一通道闸机控制器具有独立网络接口，可独立接入网络实现整系统联网功能。每一控制器可控制1通道闸机的双向刷卡开门，可限制出入人员或者出入摩托车、自行车仅能在指定时间内进入指定门点。其它情况下禁止所有人员出入，产生报警事件后可联动现场报警器（可选）报警或通过网络将信息传送到管理中心，管理中心电子地图自动弹出报警门点并通过声光报警方式通知相关管理人员及时作出处理，有防返迁、区域APB、多人多组、布/撤防的特色功能。在线订购产品描述 云卡翼闸功能系统：通道闸系统采用网络型TCP/IP联网，每一通道闸机控制器具有独立网络接口，可独立接入网络实现整系统联网功能。每一控制器可控制1通道闸机的双向刷卡开门，可限制出入人员或者出入摩托车、自行车仅能在指定时间内进入指定门点。其它情况下禁止所有人员出入，产生报警事件后可联动现场报警器（可选）报警或通过网络将信息传送到管理中心，管理中心电子地图自动弹出报警门点并通过声光报警方式通知相关管理人员及时作出处理，有防返迁、区域APB、多人多组、布/撤防的特色功能。

一、技术参数

- 1、外形尺寸 长×宽×高 = 1800×300×1060(mm)
- 2、外壳材质 2mm厚304不锈钢拉丝板+塑料件
- 3、门页材料 红色柔性发泡聚氨酯
- 4、重量 约120Kg
- 5、通道宽度 600mm（标配）、900mm（宽通道）
- 6、工作电源 220VAC±20%，50Hz
- 7、功耗 工作时约为120W，待机时约为60W
- 8、环境温度 -40 ~ 50
- 9、相对湿度 20%~95%（不结露）
- 10、人体检测 14对红外对射管
- 11、信息提示 6.5寸LCD液晶显示屏，语音提示
- 12、接口方式 TCP/IP（标配）、开关量
- 13、支持读卡器 二维条形码（标配）、RFID卡、二代身份证等
- 14、最大通行速度 约40--45人/分/通道
- 15、机械旋转寿命 500万次以上

二、功能特点

- 1、流线型设计，全不锈钢外壳；
- 2、柔性门页材料，避免伤人；
- 3、直流无刷电机和国际知名减速机构，确保机构运动长寿命、低噪音；
- 4、整机标配：不锈钢外壳（含塑料件）、门机构、门机构控制器、主控制器、二维条形码阅读器、6.5寸LCD液晶显示屏、人体检测光电传感器、通行指示灯、语音模块、电源模块；

1、支持多种读卡器：一维条形码、RFID读卡器，二代证阅读器等；

2、支持双向验证通行；

3、支持宽通道（900mm）；

4、可增加防雷、加温除湿装置，适应不同的温湿度环境；