

# 双屏闸机控制器

产品名称	双屏闸机控制器
公司名称	广州锐目数码科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	锐目物联:锐目 AI-DG007:AI-DG007 广州市:黄埔区
公司地址	广州市黄埔区科学城科珠路232号益科智能创新园2栋209
联系电话	020-85564319 18122397753

## 产品详情

### 产品概述

感谢您选购人脸识别双屏闸机控制器 AI-DG007

1、AI-DG007 是一款使用人脸识别控制速通门、翼闸、摆闸等通行的人脸识别终端，把人脸识别技术完美地融合到通道产品中，解放通行人员的双手，增加用户的无感通行的体验；实现人员的精确控制，防止传统闸机存在的盗刷、代刷等问题。AI-DG007 双屏闸机控制器具备高识别率、大库容、识别快等特点。

2、人脸识别双屏闸机控制器不再局限在机场、地铁等地方做检票使用，而是更多地营运在高档写字楼、图书馆、影剧院、工厂企业、会展中心、体育场馆、旅游景点等，为写字楼、机关单位、工业园区、住宅社区等环境带来生物特征验证的极速体验，是智能社区管理的高效窗口，也为您提供了一个快速、平滑、高效的双方向可控通道。AI-DG007 完美大气的外形，满足了大多数室内建筑设计的实用、美观需要，几乎每一个设计元素我们都在探索极限。更尊贵的体验，更便捷的使用，更舒适的质感，更通透的金属光泽，更富线条美的侧边.....所有细节都精雕细琢

## 产品规格

广州锐目数码科技有限公司

### 3.1 人脸识别双屏闸机控制器规格参数

算法类型 单目活体检测算法和深度学习算法

人脸库 2 万

识别时间 500 毫秒（5000 人脸库）

人脸识别率 99.9%

错误识别率 0.1%

拒绝识别率 0.1%

识别距离 30cm ~ 1.5 m

防护等级 IP65 防水防尘

#### 人员管理

支持人员库的添加、更新、删除以及员工信息查看

支持从管理服务器联网下发及本地配置

支持批量导入图片库

相机像素 宽动态摄像头 200 万

补光感应距离 30cm ~ 3m

逆光识别照度 < 6000Lux

人脸筛选方式 最大脸

同时抓拍人数 1 人

人脸登记方式 现场拍照/照片录入

批量录入 支持

开闸方式 开关量

屏幕尺寸 7 寸；双屏异显

硬件平台 RK3288,四核 1.8GHZ

内存和机身存储 内存 2G，机身存储 16G

接口 电源 12V\*1 , USB2.0\*2 ( 可接二维码、身份证、IC 卡等读

头) , 100M 网络接口\*1 , 开关量\*2

软件平台 Andriod 6.0.1

外形尺寸 三角柱 170mm\*440mm