保温柜 90L 温控范围5 -80

产品名称	保温柜 90L 温控范围5 -80
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜5 -80 型号:FYL-YS-151L\2801L\431L 产地:北京保温柜现货(FYL)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜 90L 温控范围5 -80 ,保温柜体积可大于90L由福意联制造。

保温柜 90L 温控范围+5 +80 ----北京福意电器有限公司也迎着时代发展的需要而成立。福意联主营恒温箱,冷藏柜,低温冰箱,宽温设备,车载冷链运输设备等产品。产品资源广,价格优惠。福意联位于北京丰台商务区,从事疗、院、大院校、实验室、、、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。福意联旗下一支国内团队和一支技术销售团队依托于福意联成熟的供应链、背景及强大的资本后盾,向国内外客户提供数十万种产品,仪器仪表,医疗保健产品,为国内外企业客户提供高性能的仪器设备。

福意联自成立以来凭借的管理,稳健的技术力量,优化的物流管理,业务发展迅猛!

注:及时得到更多资料和信息请来电咨询

福意联经营保温柜 90L 温控范围+5 +80 用手术室净化工程,可嵌入墙体。保温柜 90L 温控范围+5 +80 适用于手术室,ICU,供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了的产品服务。多种规格:150L\230L\310L\430L等等。保温柜 90L 温控范围+5 +80 有效减少低体温症的发生,提升手术护理质量。本产品适可加温液体、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

《福意联产品参数简介》

保温柜 90L 温控范围+5 +80 规格以及基本参数:

1.规格参数:

2.产品型号: FYL-YS-151L

3.产品形式:立式

4.噪 音:42dB(a)

5.功 率:120W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围: 0-100 每一度恒温调节(+5 +80)

8.玻璃门:三层强度钢化玻璃,保温效果好、透明度

9.外形尺寸(宽×深×):595×565×860mm

10.内径尺寸(宽×深×):504×425×634mm

11.保温性能:采用密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;7层不锈钢搁架,可任意调节度

13.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

15.报警功能:低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度。

17.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

18.箱 体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

手术室保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L

FYL-YS-128 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L

2-48 手术室保温柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595×570×870 【内部尺寸】520×440×655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445 【内部尺寸】524×438×1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595×680×1805 【内部尺寸】510×530×1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595×571×1200 【内部尺寸】524×440×1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595×680×1293 【内部尺寸】513×530×1184 容量310L

FYL-YS-828L 【外形尺寸】1265×680×1830【内部尺寸】1265×680×2150容量828L

FYL-YS-1028L 【外形尺寸】1445×860×1990 【内部尺寸】1445×860×2220 容量1028L

0-100 高配手术室保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595×570×1460 【内部尺寸】508×427×1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

《福意联产品特点与特性》

保温柜 90L 温控范围+5 +80 基础特点介绍:

一、静音:运行工作声音低于49分贝,优良行业

二、容量大:更有效的内部空间设计,使您存放物体更方便。

三、可靠:使用经实际验可靠的超零部件进行模块化设计,保了整机的可靠性。

四、:优化制冷设计, PTC陶瓷加热技术新颖的密封结构, 保可靠。

五、福意联:发泡、制冷剂均使用无氟技术。

六、移动灵活:脚轮设计,移动方便灵活。

七、宽电压带设计,适合国情,使用放心。

八、福意联 故障预警:具有环温高、高低温、断电、开门延时、传感器故障等报警

保温柜 90L 温控范围+5 +80 简介: 2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》,将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于保温柜 90L 温控范围+5 +80 16年,为手术室净化工程提供优良的的产品,为广大解决低温加温恒温保存方案,真正提升医疗护理质量,已经在国内各大广泛使用。

《福意联产品》

保温柜 90L 温控范围+5 +80 介绍:

承诺:

- 一、目的:为了更好地为顾务,提高公司经营信誉,增强市场竞争力,特制定本服务制度。
- 二、坚持"质量优良、用户优良"的经营思想,将工作,提高到与产品质量要求同步。
- 三、与供货方签订质量保协议时,同时约定由供货方对的条款。
- 四、公司建立顾客访问制度,采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客 对本公司商品质量、服务质量的意见和要求,同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关领导 ,提出改进措施,并实施。
- 五、对顾客来信、来电、来访提出的问题,有关应认真做好接待处理工作,做到态度热情虚心,处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否,都应虚心听取,沟通和加强与顾客之间的联系,并做好相关记录。
- 六、公司建立客户档案卡,认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号,按产品分别归档管理。
- 七、对顾客在商品质量方面的反馈意见,应及时分析研究处理,认真解决用户提出的问题,同时将处理 意见上报质量管理。
- 八、制定切实可行的岗位责任制,逐渐使客户服务工作制度化、化,不断提高服务质量。
- 九、随时了解市场信息,掌握同行业产品价格、质量信息,及时反馈给企业领导,促使领导正确决策。