

## 山樟木级别等级 山樟木建筑设施

产品名称	山樟木级别等级 山樟木建筑设施
公司名称	上海易洲园林景观工程有限公司
价格	4500.00/立方米
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江公路129弄6号J489室（注册地址）
联系电话	18621593456

### 产品详情

【山樟木用途】：山樟木木材可靠度很高主要用于户外景观建造，一般可以做为制作防腐木地板，寺庙，木质廊架、凉亭、栏杆以及户外桌椅等。菠萝格防腐木不仅是良好的户外木材，也是绝佳的室内用材。与一般常规防腐木材相比，山樟木的防腐木性能也是非常出众的，比一般防腐木材要更加耐用，用于户外景观建造中的山樟木一般不宜发生性能与外观的改变，即使发生也是很小的。

宏观构造：散孔材。管孔肉眼下明显，略多，大小中等；单管孔；部分斜列；侵真体丰富。轴向薄壁组织放大镜下可见，环管束状或近翼状。木射线肉眼下略见，略密，略宽。轴向树胶道肉眼下明显，长弦列白色点状。树木与分布：大乔木，高可达60m，胸径1.5-2.0m。本属约9种，分布于东南亚地区。常从马来西亚，印尼进口，量大，是南洋材中重要的商品材。横断面：心边材区别明显。心材新切面班瑰红色，久则为红褐色。边材灰黄褐色，宽3-6cm，生长轮不明显。树皮：厚1.0-1.5cm，质硬、易长条状剥离，外皮灰褐色至灰白/具有规则的浅纵裂；脱落后是黄褐色。内皮红褐色；韧皮纤维发达，易撕成层片状；石细胞丰富，层片状。木材材性：具光泽；新切面有强烈的樟脑气味。纹理直；结构略粗；质量硬；强度高；干缩中，加工容易，切面光滑；含硅石，易钝锯；油漆、抛光性能良好；胶黏性差；钉钉易劈裂；含单宁，遇铁器会变色，略耐腐，干燥慢，稍有翘曲、开裂，气干密度0.8g/cm<sup>3</sup>。【山樟木优点】：美观自然，木材是天然的，其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面，给人一种回归自然、返朴归真的感觉，无论质感都有独树一帜，广受人们喜爱。耐久性强：木材的抗震性与耐腐性经科技的处理不次于其他建筑材料，有许多著名的老建筑物经千百年的风吹雨打仍然屹立如初，许多木制船长期浸泡在水里仍然坚固。