

自动封箱捆包线

产品名称	自动封箱捆包线
公司名称	大连佳林设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大连市金州区拥政街道夏金线67号
联系电话	13998470747

产品详情

无人化捆包机+自动折盖封箱机一体机 型号JT-600A+JTC-05

无人化捆包机参数如下：

特点:桌面附加动力皮带或滚筒，适用捆包物大小不一，形状较不规则的捆包线上，衔接输送带可以达到无人化的功效。

完全免加油结构设计，保养容易;储带量可调整。

捆包物大小、轻重，可依客户需要而设计。

驱动部分，加防尘盖，采特殊之设计，运转无声、有力、坚固耐用。

技术说明：

机器尺寸 (W)1443mm (D)700mm (H)1523mm

台面高度 800mm

捆包速度 2.5秒/次

弓架尺寸 标准(W)850 (H)600mm

捆包尺寸 (L)300以上x(W)200~800x(H)30~590mm

PP带宽度 9、12、15、19 mm

捆包紧度 Max70 kg

使用电源 220V/380V 50/60Hz3ph1.00 kw

自动折盖封箱机参数如下：

特点：单规格纸箱适用.纸箱上盖及后盖自动折入,快速平压不折角;自动摺入两侧盖平稳、美观;侧面皮带驱动，重负荷、易操作,任何自粘性胶带均可使用;标准规格品，零件随时供应.

技术参数：

适用纸箱(L)200-600(W)150-500 (H)120-500MM

台面高度小(MIN.)650 大(MAX.)800MM

皮带速度18.5m/min

机械尺寸(L)1690(W)830(H)1180MM

使用电源110/220V single phase,50/60Hz or,specify by client

使用气源5Kg/cm²

使用胶带48mm,75mm择一使用(alternative use)

机械重量approx.180Kgs