

电动陶瓷球阀

产品名称	电动陶瓷球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q941TC-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

电动陶瓷球阀具有超强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低，运行经济性高和寿命长(是钛阀的2~4倍)的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境，硬密封球阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。

电动陶瓷球阀的性能特点：

- 1、所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。
- 2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用ZrO₂陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。
- 3、彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。
- 4、陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。
- 5、用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的绝对优势，也是目前唯一合适此类介质的阀门。

陶瓷阀的应用领域：

火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。适用于锅炉蒸气、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。陶瓷球阀具有超强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低，运行经济性高和

寿命长(是钛阀的2~4倍)的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境，硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。

电动陶瓷球阀技术参数：

球阀公称尺寸：DN15~DN200(0.5"~8")

压力等级：PN6~PN40

ANSI 150~300LB(磅级)

阀体材质：碳钢WCB、A105

不锈钢304、316、304L、316L

球阀内件材质：结构陶瓷

结构长度标准：GB/T 12221—2005《金属阀门结构长并》

ASME B16.10—2000《阀门面对在与端对端尺寸》

连接方式：法兰连接

GB/T 9113.1《平面、突面整体钢制管法兰》

JB/T 79.1-1994《凸面整体铸钢管法兰》

ASME B16.5-2009《Pipe Flanges and Flanged Fittings》

JIS B2220-2004《钢制管法兰》

驱动方式：手动

试验压力：强度试验1.5倍公称压力

密封试验1.1倍公称压力

灰渣试验1倍公称压力

陶瓷球阀使用温度：-20~300