

# 不锈钢三通球阀

产品名称	不锈钢三通球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	145.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q44F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

不锈钢三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。L型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。产品主要特点：(1)、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。(2)、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小。(3)、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。

不锈钢三通球阀主要性能范围：

公称压力PN(MPa)

试验压力

壳体

高压液密封

低压液密封

1.6

2.4

1.76

0.6

2.5

3.75

2.75

4.0

6.0

4.4

CLASS150

3.0

2.2

适用工况

适用介质

水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质

适用温度

-28 ~ 350

应用规范

连接法兰

JB79-59 GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5

检验试验

JB/T 9092-99、API598

不锈钢三通球阀主要零件材料：

零件名称

材质

GB

ASTM

阀体、阀盖

WCB

A216-WCB

密封圈

PTFE、对位聚苯

PTFE、对位聚苯

球体

1Cr18Ni9Ti

SS 304

阀座、阀杆

2Cr13

A246-416

双头螺栓

35CrMoA

A193-B7

L型国标连接尺寸和外形PN1.6MPa :

型号

公称通径DN(mm)

尺寸(mm)

L

L2

D

D1

D2

b

f

Z-d

H

W

Q44F-16C (P) (R)

15

150

72

95

65

45

14

2

4-14

95

130

20

160

80

105

75

55

14

2

4-14

110

130

25

180

90

115

85

65

14

2

4-18

120

140

32

200

100

135

100

78

16

2

4-18

144

180

40

220

110

145

110

85

16

3

4-18

152

220

50

240

120

160

125

100

16

3

4-23

182

220

65

260

130

180

145

120

16

3

4-18

193

240

80

280

140

195

160

135

20

3

8-18

217

270

100

320

160

215

180

155

20

3

8-18

245

350

125

380

190

245

210

185

22

3

8-18

282

500

150

440

220

280

240

210

24

3

8-23

319

600

200

550

260

335

295

265

26

3



12-23

380

1000

250

670

310

405

355

320

30

3

12-25

460

1400

300

720

370

460

410

375

30

3

12-25

520

1800