

15KW静音柴油发电机报价

产品名称	15KW静音柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作时间H:12连续工作
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15KW静音柴油发电机报价欧洲狮静音柴油发电机将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路15KW静音柴油发电机报价静音柴油发电机在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

车载静音柴油发电机发电前安全检查

1.1检查机油油位是否符合规定要求：取出机油油位标尺，将油

位标尺擦拭干净后插入油机机油箱，取出后确认油机机油量在油位标

尺的下端位置之上。如需加机油，加至机油油位标尺上限。

1.2检查进风、排风通道是否畅通，有无异物遮挡、堵塞。

1.3检查油机控制面板、连接电缆及插座、插头是否良好，导线

有无折裂和绝缘破损等，检查各桩头螺丝是否紧固。

1.4检查燃油位、水位、启动电池电压以及是否存在漏水、漏电、

漏油、漏气。

技术参数

产品型号： GT-1600TSI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 16
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 直流输出（V-A）12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
-
- 消声装置 静音器

柴油发动机参数:

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 防护等级 IP22
- 冷却方式 空气冷却
- 排 量 955cc
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU

- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 670

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-650TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-650TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-650TSI 使用寿命长，维护简单。

- 3.欧洲狮GT-650TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-650TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-650TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-650TS 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助