

# EJX510A/530A智能变送器

产品名称	EJX510A/530A智能变送器
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本横河 型号:EJX510A530A 类型:智能差压变送器
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

品牌	日本横河	型号	EJX510A 530A
类型	智能差压变送器	测量介质	液体
测量范围	-100-200 ( kPa )	精度等级	0.1%
输出信号	4-20 ( mA )	电源电压	10.5-42 ( V )
工作温度	-40-85 ( )		

dpharp ejx 是横河电机最新开发的差压变送器，采用经现场验证的高性能智能单晶硅谐振式传感器技术。用一个传感器即可同时测量差压和静压，提供高精度和卓越的长期稳定性。dpharp ejx 通过了sil2认证。

这种高性能绝对压力和压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的压力。可提供brain, hart, 和 foundation 现场总线通讯协议。

	ejx510a和530a(以下是ejx510a的绝压测量值)		
a膜盒	b膜盒	c膜盒	d膜盒
测量范围	ejx510a	0~200kpa  (0~29psi)	0~2mpa  (0~290psi)
	ejx530a	-100~200kpa	-0.1~2mpa

	(-14.5~29psi)	(-14.5~290psi)
测量量程	8~200kpa	0.04~2mpa
	(1.16~29psi)	(5.8~290psi)
精度	± 0.1%	± 0.1%
防护等级	ip67,nema4x,和jisc0920防浸型	
防爆结构	fm,cenelec,csa	
输出信号	4~20madc或foundation现场总线,2线制数字通讯	
电源电压	10.5~42vdc(本安型:10.5~30vdc)	
环境温度	-40~85 (-40~185 ° f)(普通型)	
	-30~80 (-22~176 ° f)(带内藏显示表)	
过程温度	-40~120 (-40~248 ° f)(普通型)	
最大过压	4mpa	4mpa
	(580psi)	(580psi)
安装	直接安装/2 管安装	
膜片材质	哈氏合金c-276	
过程连接材质	316l不锈钢或哈氏合金c-276	
放大器外壳	铸铝合金	