

气动固定球阀

产品名称	气动固定球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q647F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动固定球阀是新一代高性能球阀，适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比，工作时，阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承，不会使球体向阀座移动，因而阀座变形小，密封性能稳定、使用寿命长，适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预紧阀座组件，具有自紧特性，实现上游密封。每阀有两个阀座，每个方向都能密封因而安装没有流向限制，是双向。本阀有二块式和三块式两种阀体结构，中法兰用螺栓连接，密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内，钢圈后部设有弹簧保证阀座紧贴球体，保持密封。上下阀杆均设有PTFE轴承，减少磨擦，操作省力，小轴底部没有调整片，保证球与密封圈的接处位置。采用全通径的结构使阀门流量孔么与管线内径一致，以便管线清扫。

气动固定球阀主要性能规范：

型号	试验压力ps(MPa)	工作温度()	适用介质
	壳体 密封(液 密封(气)		
)		
Q647F-10	1.5PN 1.1PN 0.6 MPa	-29-200(加玻纤增强聚四氟乙烯)、	水、蒸汽、油
Q647F-16		(对位聚苯)	品等
			硝酸等腐蚀性
			介质
			强氧化性介质
Q647F-25			
Q647F-64			醋酸等腐蚀性
Q647F-160			介质
			尿素等腐蚀性
			介质

气动固定球阀主要零部件材质：

阀体	球体、阀杆	阀座
WCB	2Cr13	加玻纤增强聚四氟乙烯、对位聚苯
ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	
CF8	0Cr19Ni9-(304)	
CF3	00Cr19Ni11-(304L)	
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti	1Cr18Ni12-Mo2Ti	
CF8M	0Cr17Ni12-Mo2(316)	
CF3M	00Cr17Ni14-Mo2(316l)	