气动敲击锤 SK系列 1*1

产品名称	气动敲击锤 SK系列 1*1
公司名称	无锡众源自动化设备科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	型号:SK系列 规格:1*1 类型:气动破碎机
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇国际环保仪表城
联系电话	086 0510 87836919 13914222555

产品详情

型号	SK系列	规格	1*1
类型	气动破碎机	品牌	日本清新
功率	75（W）	空载转速	85（r/min）
耗气量	0.028-0.455（L/s）	外形尺寸	15x120x150x250（mm）
适用范围	化工等		

工业用气动敲击锤广泛应用于物料分离、物料输送、料斗清空、辅助落料、物料捣实等方面。是先进落粉装置，产品新颖，独特。用以自动防止粉体在管路，料斗，料仓输送中产生的黏附，堵塞和架桥，而对设备的器壁均不产生损伤和变形。广泛用于化工，化肥，食品，农药，医药，陶瓷，玻璃，水泥，燃料等粉体加工行业。sk系列气动敲击锤冲击力大，噪音小，多种型号可供选择。冲击力和动作时间可通过调压阀和时间继电器控制，安装方便。可在防爆、多粉尘、潮湿等环境中使用。

空气锤又名空气敲击锤,其特点是撞击力大,结构简单,使用方便. 可有效解决粉体物料粘壁、挂料、堵塞、架桥等情况。冲击力大，噪音小，多种型号可供选择。冲击力和动作时间可控制，安装方便。可在防爆、多粉尘、潮湿等环境中使用。广泛适用于化肥,化工,食品,医疗,农药,玻璃,水泥等行业.
全铝结构强度高,单击式，冲击力度大,重量轻,冲击间隔时间可调整

●产品特点：

★磁力冲击大，落粉效果好。 ★敲击间隔时间可以调整。

★结构简单，拆卸方便。 ★质量可靠，故障降低。

★运行成本低、节能效果好。

●气动敲击锤与传统震动器比较

◆气动敲击锤

◎通过压缩空气为动力，瞬间释放，推动内部的锤头打击底部，将强力冲力传递给料斗壁面，有效地击破物料所构成的拱桥，使积料松动，达到卸灰顺畅的目的。

◎气动敲击锤对斗壁的冲击不是连续和高频率的。接到启动信号后，气动敲击锤只工作一次，亦只产生一次冲击；待第二次启动信号送达时气动敲击锤 才再次动作。

◆传统的仓壁振动器

◎运用高频率振动往往不能使物料形成的拱桥受到破坏，反而将物料振动的更加密实，达到卸灰顺畅的目的。

◎振动力度喝频率不能调节，高频率的振动对于灰斗破坏性很严重，造成灰斗壁振裂，开焊。