电动内螺纹三通球阀

产品名称	电动内螺纹三通球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	146.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q914F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

电动内螺纹三通球阀由NED、NEX、精小型电动执行器与高平台内螺纹三通球阀组成，根据阀门的结构分为L型与T型两种。电动内螺纹球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好，通过220V电源信号或者手操器即可实现管道中介质流向的切换，也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。

电动内螺纹三通球阀主要零部件材料：

序号NO

零件名称

材质

1

阀体

不锈钢CF8M/CF8

2

阀盖

不锈钢CF8M/CF8

3

球

不锈钢CF8M/CF8

4

球垫

聚四氟乙烯PTFE

5

阀杆

不锈钢CF8M/CF8

6

填料

聚四氟乙烯PTFE

7

中口

聚四氟乙烯PTFE

8

大薄片

聚四氟乙烯PTFE

9

压盖螺母

不锈钢CF8M/CF8

10

手柄

不锈钢CF8M/CF8

11

流向指示牌

ALUMINUM

12

华司

不锈钢CF8

13

螺帽

不锈钢CF8

14

锁定装置

不锈钢CF8

15

皮套

塑料

16

盲盖

不锈钢CF8M/CF8

L型电动内螺纹三通球阀主要尺寸：

SIZE

d

L

H

D1

B

W1

W2

h

重量WT(g)

1/2"

12.7

64

53

97

32.0

22.4

35.0

10-24UNC

530

3/4"

16.0

76

63

126

38.0

22.4

35.0

10-24UNC

700

1"

20.0

87

66

126

43.5

22.4

35.0

10-24UNC

980

1 1 / 4 "

25.0

96

81

145

48.0

22.4

35.0

10-24UNC

1950

1 1 / 2 "

32.0

114

83

145

57.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

2950

2"

38.1

142

96

204

71.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

4450

T型电动内螺纹三通球阀主要尺寸：

SIZE

d

L

H

D1

B

F

G

W1

W2

h

重量WT(g)

1/2"

12.7

75

59

126

71.0

235

37.5

22.4

35.0

10-24UNC

530

3/4"

16

85

64

126

81.5

390

42.5

22.4

35.0

10-24UNC

725

1"

20

100

80

145

102.0

505

51.5

22.4

35.0

10-24UNC

1000

1 1 / 4 "

25

115

90

145

108.5

510

57.5

25.4

38.0

10-24UNC

2000

1 1 / 2 "

32

125

96

204

121.0

580

63.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

3000

2"

38.1

148

106

204

138.5

655

73.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

4650