电动不锈钢插板阀

产品名称	电动不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PMZ 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动不锈钢插板阀、渠道插板门、电动不锈钢闸板阀，不锈钢螺旋闸门是用粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量，输送量的主要控制设备，广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速的理想设备。 电动不锈钢插板阀、渠道插板门结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和φ50左右块状，固状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。 结构特点： 电动不锈钢插板阀、渠道插板门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于Φ 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制， 操作方便， 能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式， I 型为手轮， II 为链轮。单向和双向两种结构形式， LZD 为单向、 LZS 为双向。 工作原理 ： 主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。
电动不锈钢插板阀、渠道插板门主要零件材料及连接尺寸 类别 A×A B×B C×C H L n-d 重量 单向 200×200 256×256 296×296 820 100 8-Φ12 62
250×250 306×306 346×346 930 100 8-Φ14 70.5
300×300 356×356 396×396 1050 100 8-Φ14 81
400×400 456×456 496×496 140 100 12-Φ14 114
450×450 510×510 556×556 1450 120 12-Φ18 130
500×500 560×560 606×606 1610 120 16-Φ18 147
双向 600×600 660×660 706×706 1830 120 16-Φ18 169
700×700 770×770 820×820 2130 140 20-Φ18 236
800×800 870×870 920×920 2440 140 20-Φ18 303
900×900 974×974 1030×1030 2660 160 27-Φ23 424
1000×1000 10741074 1130×1130 2870 160 24-Φ23 636 说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用