

美国杜邦TPEE 进口原料代理商

产品名称	美国杜邦TPEE 进口原料代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	美国杜邦:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

美国杜邦TPEE:

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦21UV

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦3078

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦3078FG

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦30HS

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4053FG NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4056

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4056P

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4068

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4068FG

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4069

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4556

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦52FR

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5526

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5553FG NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5555HS
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5556
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6356
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6358
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6359FG NC010
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6646 NC010
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦7246
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦7246HS BK320
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦7246HS NC010
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦8238
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦DYM250S BK472
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦DYM350BK
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦G3548 NC010
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦G4074
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦G4078 NC010
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦G4774
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦G5544
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR237BG BK320
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR4275 BK316
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8068
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8139BK
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8163HVBK
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8223 BK320
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8341C BK320
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8441 BK316
供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8685 BK022A

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦HTR8730 BK320

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦RS40F3 NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦RS40F5 NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦SC938 NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦SC948 NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦SC956 NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦SC969 NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦SC976 NC010

供应DuPont Hytrel TPEE美国杜邦SC988 NC010

Hytrel美国杜邦 HTR8139BK：肖氏硬度44A，增塑剂热稳定，高性能树脂吹塑和挤出高粘度/熔体强度，优良的机械性能，耐高温和抗疲劳性。Hytrel美国杜邦 HTR8223 BK320：肖氏硬度49A，增塑剂热稳定，高性能树脂吹塑和挤出高粘度/熔体强度，优良的机械性能，耐高温和抗疲劳性。Hytrel美国杜邦 HTR8341C BK320：肖氏硬度40A，无增塑剂树脂吹塑和挤出成型，热稳定，高粘度/熔体强度，优良的机械性能，在高温面，优越的耐疲劳，耐磨，耐油脂性。Hytrel美国杜邦 HTR8441 BK316：肖氏硬度55A，热塑性聚酯塑料吹塑成型。它提供了在高温下的良好的机械能。Hytrel美国杜邦 HTR8685

BK022A：专为要求高熔体粘度的吹塑成型或加工

技术。硬度44D，用细颗粒尺寸的炭黑是黑色的色素，并包含一般用途的稳定。Hytrel美国杜邦 HTR8730 BK320：高粘度的热塑性聚酯弹性体的设计用于吹塑成型。它具有优良的机械性能，在升高的温度和非常良好的耐大多数汽车流体。挤出树脂Hytrel美国杜邦 3078：肖氏硬度30A，不变色的稳定剂，不含增塑剂特种树脂成型技术，常规的热塑性，熔融铸造和挤压，出色的耐冲击性下降到-40 。Hytrel美国杜邦 4053FG：低模量高性能热塑性弹性体，食品级。适合挤出和注射成型工艺。Hytrel美国杜邦 4056：肖氏硬度40A，含不变色的稳定剂，熔点低，无增塑剂，挤压的高性能复合树脂;低温耐冲击性；当温度下降到-40 ° C依旧保持良好的机械性能。Hytrel美国杜邦 4068：肖氏硬度40A，不变色的稳定剂，无增塑剂，高性能树脂注塑成型和挤出;低温抗冲击性达-40 ° C。Hytrel美国杜邦 4069：肖氏硬度40A，热稳定剂，无增塑剂，高性能树脂注塑成型和挤出;以优异的耐冲击性下降到-40 ° C，以及良好的机械性能，最高至110 。

本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告

