

耐酸地坪漆|美迪诺装饰|习水县地坪漆地面

产品名称	耐酸地坪漆 美迪诺装饰 习水县地坪漆地面
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋（5）1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

技艺纯熟,规模化施工团队让你产品焕然一新,我们深信,只要以市场为导向,以立异为动力,以质量求生存,以发展求强大,我们就一定会赢得更好的明日,公司技术力量雄厚,人才济济 公司主营:黔东防静电活动地板、安顺环氧树脂防尘、铜仁运动场、球场系列地坪、黔西防静电地板漆、黔西水磨石系列地坪地板、黔西水磨石系列地坪地板、黔南卷材PVC地板、铜仁运动场、球场系列地坪、贵州防静电地板漆、贵州防腐地坪漆

参考厚度:1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态:亮光型 丝光型 止滑型

使用年限:1.0mm:6年 2.0mm:8年 3.0mm:10年以上

地坪特性:平坦无缝、防霉抗菌、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强。

适用范围:汽修厂、仓库、码头、停车场、食品加工厂、冷藏室、冷冻室。

施工工艺: 水处理:一楼地面需已做好防水处理; 素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘; 环氧底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力; 环氧中涂:将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布数道; 环氧批土:依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准; 滚面或自流平面漆:用滚面型环氧面漆均匀滚涂二道或自流平型环氧面漆均匀镘涂一道,完工后整体地面达到光亮洁净,颜色均一,无空鼓; 施工完成:24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25 为准,低温开放时间需适度延长)

停车场尺寸:

1、停车区对于平整地面,可采用0.5mm普通环氧地坪,而平整度及表面强度较差的地面,可以采用1-3mm环氧砂浆地坪,要求可采用2-3mm环氧自流平地坪;颜色可设计成灰色。

- 2、车行通道由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1-3 mm环氧砂浆地坪或2-3mm环氧自流平地坪，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5-2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8-12mm。
- 3、车行标志通道内可采用黄色或白色标志漆（可采用夜发花地坪漆）画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。
- 4、停车位设置按停车场地面区域结构设置停车位，小轿车通常可设计为2.5-3.0米X5-6米，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8-12mm。
- 5、柱面处理为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0-1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。
- 6、车辆出入口坡道无震动防滑地坪，车辆出入口必须具有防滑消除噪音作用，有的停车场土建施工时已考虑到了，将之施工成波纹形不平的地面，这种情况下只需一部分涂车行通道颜色，一部分涂另一颜色，两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求，在地坪施工明此处应采用AKF防滑地坪，而且防滑骨料粒径应较大，通常直径不低于2mm，视坡道倾斜度而选择合适粒径的防滑骨料。
- 7、墙裙处理墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色，可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高，一般0.2-0.7米即可。采用深绿色和淡灰色相间进行标志。
- 8、车位应编号，编号按区域划分可依次分为C01-CXX，B01-BXX，A01-AXX，其中不吉利的号码可略去（如4、13等），编号字体可采用中黄色或白色，字体大小格式可为黑体1000-1200号字比较合适

涂膜的对比率该数值反映的是干涂膜对底材的遮盖能力。但它是在给定湿膜厚度或给定涂布率的条件下，采用反射率测定仪测定在标准黑板和白板上涂膜反射率之比，该比值称为对比率。对比率反映的是干遮盖力，数值越接近干膜遮盖能力越强。