

乔锋版VMC-1060硬轨加工中心

产品名称	乔锋版VMC-1060硬轨加工中心
公司名称	东莞市乔锋机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:乔锋 型号:VMC-1060 产地:大陆
公司地址	东莞市常平镇陈屋贝村
联系电话	076982286140 13751368229

产品详情

1060硬轨加工中心目前乔锋主要生产硬轨机型,可以根据客户实际工作情况选择。1060立式加工中心属于热销机型,行程1000*600*600,采用立柱固定形式,主要可以做模具,整机结构刚性好、精度高、故障率低等优点,受到了新老客户的好评。

X/Y/Z三轴,这款机床是厂家经常使用的一款机床,具有稳定,高刚性,可用于模具加工。机床具有以下优点:机床皆采用箱体结构,它的压力特性更佳,我们对数控机床的主轴套采用的是精密级的主轴专用轴承,其精度及稳定更加优异于普通厂家生产的机床。另外,我司对精密滚珠轴承采用双螺帽,每轴两端支持座共采用五个滚珠螺杆,专用轴承加以预拉,这样的设计是为了保热膨胀之精密度。

1.行程 X 轴行程 1000 MM

Y 轴行程 600 MM

Z 轴行程 600 MM

2.主轴转速 8000 RPM (皮带式传动)

主轴孔锥度 BT.40

主轴鼻端至工作台距离 140-740MM

主轴中心至立柱轨面距离 690MM

3.进给 X,Y,Z轴快速位移 18m/18m /18m /min

4.工作台面积 1300MM × 600MM

工作台载重量 900 KG

T型槽宽 18 × 5 × 110MM

5.数控系统MITSUBISHI: M80A

6.刀库(选购配件,需另计费)刀库容量 24T

刀具外径 80MM (无相邻刀具200MM)

刀具长度 300 MM

刀具重量 6 KG

7.驱动马达 主轴马达 11KW

X轴 AC 伺服马达 3.0 KW

Y轴 AC 伺服马达 3.0KW

Z轴 AC 伺服马达 3.0KW

8.护罩 全护罩

9.颜色 型录标准颜色

10.机床 机械占用面积及高度 3300X2700X2650 MM

机械约重量 8000kg

二. 标准附件

主轴吹气系统

刀具冷却系列

全罩式防护罩

自动润滑系统

工作灯

调整垫块及螺栓

积屑箱

水箱

工具箱

三．机床常用配件

序号 项目 制造商 原地 规格

1控制系统 三菱 日本 M80A

2主轴马达 三菱 日本 11KW

3三轴马达 三菱 日本 X\Y\Z:3.0KW

4主轴 罗翌 台湾 BT40 8000rpm

5四瓣爪 罗翌 台湾 长4、后2

6三轴滚珠丝杆 上银/银泰 台湾 C3级 40*10

7轴承 ABM/NSK 日本 30TAC62SU

8联轴器 三木 日本 080DA2 24X35

9打刀系统 臻尚 台湾 G4000

10电磁阀 SMC/CKD 日本 SY513-5DD-01/4GD210-06-B-3

11主轴冷却系统 亮溢 台湾 EOCA-40PTSA-1

12切削冷却马达 洛凯 中国 LDPB2V-30

13三点组合 SMC/CKD 日本 AW30-Z1T00215/C3040-10-W-FT6/Z

14交流接触器 施耐德 法国 LC1-D40AM7C

15断路器 施耐德 法国 NF-100-CMB

16继电器 欧姆龙/IDCE 日本/台湾 24VDC

17开关电源 欧姆龙/明伟 日本/台湾 150-24V

18中央润滑系统 宝腾 台湾 TM-302FW-T2P

我司生产的机床注重品质，以品质与服务迎得更多新老客户的支持，欢迎来电。

联系人：刘先生移动电话：13751368229地址:东莞常平陈屋贝管理网址:<http://www.cnc699.com>

-----以下内容与机床无关-----可忽略-----

加工中心能加工哪些复杂的工件，以下由乔锋机械为您详细解答

1. 凸轮

凸轮作为机械式信息储存与传递的基本元件，被广泛地应用于各种自动机械中，这类零件有各种曲线的盘形凸轮，圆柱凸轮，圆锥凸轮，桶形凸轮，端面凸轮等。加工这类零件可根据凸轮的复杂程序选用三轴，四轴联动或选用五轴联动的加工中心。

2. 整体叶轮类

这类零件常见于航空发动机的压气机，制氧设备的膨胀机，单螺杆空气压缩机等，对于这样的型面的加工，要采用四轴以上联动的加工中心才能完成

欢迎咨询乔锋加工中心：<http://www.cnc699.com>

立式加工中心：<http://www.cnc699.com/html/v/8.html>

硬轨加工中心：<http://www.cnc699.com/html/l/10.html>