HT系列Ⅰ型压滤机 华通Ⅰ型压滤机

产品名称	HT系列Ⅰ型压滤机 华通Ⅰ型压滤机
公司名称	枣庄市华通造纸机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华通Ⅰ型压滤机 自动化程度:自动 动力形式:气动加压
公司地址	台儿庄区长捷路南侧、临徐路西
联系电话	0632-6688333 13706326001

产品详情

品牌	华通Ⅰ型压滤机	自动化程度	自动
动力形式	气动加压	型号	HTYL-Ⅰ-1500~1720

流程说明（processelucidation)：

把不同的物料（浓度、温度、叩解度、配料成份）通过特制的放料箱均匀布置有重力脱水区的滤网上脱除游离态水，后进入“楔”型脱水区，使物料受下上、下网的轻度挤压，继续脱除物料中的游离水，使物料完全失去流动性，纤维间的拉力大大增加，物料的浓度已达到６－１０％，再进入回旋（幅度可调）脱水区，脱除物料中的游离水及化合水，该脱水区使物料的浓度达到１０－１４％，然后进入压榨脱水区进行强制脱除物料中的化合水及细胞内水，使物料的浓度达到３０％以上，通过卸料刮刀将物料饼刮落到下一工序（如物料中含有汽体，整机设置封闭气罩，把汽体引出）。

技术参数（technique parameter)：

设备型号	滤带宽度（mm）	功率(kw)	清洗水压（mpa）	进料浓度（%）	出料浓度（%）	网速（m/min）	绝干量(t/d)
htyl-ｉ-1500	1500	15	0.5	2-4	20-30	15-26	30-40
htyl-ｉ-2000	2000	22	0.5	2-4	20-30	15-26	40-55
htyl-ｉ-2500	2500	30	0.5	2-4	20-30	15-26	55-80
htyl-ｉ-3000	3000	37	0.5	2-4	20-30	15-26	80-130