

CR型双极涡旋除尘器

产品名称	CR型双极涡旋除尘器
公司名称	青岛雍瑞机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雍瑞 型号:多种 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处韩家庄村村西
联系电话	15305323382

产品详情

青岛雍瑞机械制造CR型双极涡旋除尘器，。公司坐落在美丽的海滨城市青岛西海岸，有着优越的海路、陆路、空运运输条件和人文资源。滨海大道、海底隧道、海湾大桥、青岛港、青岛飞机场和在建的济青高铁、董家口码头，大的方便货物运输。越来越多的高科技人才的源源引入，使得我们可以凝聚多的行业高精端技术人才，从而促进企业的长足发展。

产品概述

旋风除尘器是利用旋风气流对灰尘产生的离心力，使其从气流中分离出来而被捕集的除尘设备。旋风除尘器的优点是结构简单、紧凑，占地面积小，可达400摄氏度，耐高压，入口浓度高，投资少，运行费用低，操作维护简单，适于捕集和分离5-10微米以上的干燥的非纤维性粉尘。缺点是对5-10微米以下的细小尘粒，除尘效率低。应用于个工业部门粗颗粒粉尘、小型工业锅炉y尘的除尘和二级除尘系统中的一级预除尘，适用于粉料输送系统中高弄得粗粒粉料的收集。在粉料收集系统中，旋风除尘系统又称为粗粒分离器。

依据多年来从事旋风除尘器的管理作业和现场调试经验，对旋风除尘器体系运转中呈现的一系列疑问提出新的思想和解决办法。并对旋风除尘器体系的高功率运转进行了仔细的剖析，特别是对下降旋风除尘器阻力后怎么进行除尘功率进步疑问进行了深化的研讨。下面是我公司总结的常见旋风除尘器运转疑问集锦供我们参考。简单黏附形成阻塞筒壁的粉尘不宜选用多管旋风除尘器。由于单个除尘管的阻塞会改动全体除尘管的工况，使旋风除尘器收尘功率下降。

旋风除尘器排灰口应当密封，气流吸入使除尘器运转条件恶化，下降旋风除尘器收尘功率。例如，旋风除尘器排灰口漏风1%，除尘器功率会下降5%-10%;漏风5%功率约下降50%;漏风15%，功率将趋近于零。旋风除尘器排灰口密闭的办法：1)排灰接入密封灰仓，仓内粉尘由密封性好的卸料器自动排出。2)在旋风除尘器集尘斗下装设锁风阀门，利用重力和真空吸力自动操控锁风阀门启闭。)多个旋风除尘器组合作业时为使各除尘器处于正常作业状态，在管道上适当位置设置节流阀，以便操控各除尘器的处理量。旋

风除尘器阻塞而失效。

烘干机等排出的高湿度废气的旋风除尘器，应在器壁外加装保温层，保证器壁及其间的含尘气温度高于283-293K，粉尘粒吸附器壁致使阻塞。处理风量严峻不稳定，会形成旋风除尘器设备排放气体中粉尘含量的添加。