

# 浙江大桥牌环氧云铁中间漆 灰色防锈漆全国直发

产品名称	浙江大桥牌环氧云铁中间漆 灰色防锈漆全国直发
公司名称	浙江大桥油漆有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	规格:22.5kg/组 干膜厚度:60um 理论用量:225g/平方
公司地址	德清县新市镇工业园区河东路3号
联系电话	13588768060 13588768060

## 产品详情

组成：本产品由环氧树脂、云母氧化铁、防锈颜料和聚酰胺固化剂组成的双组份防锈漆，适用于经过合适表面处理的钢材及混凝土表面的涂装，具有良好防锈性能。

主要特性：

- 漆膜具有良好的致密性，能抵抗水汽及腐蚀性介质的渗透。
- 在富锌底漆和钢材喷铝层上涂装具有良好的附着力和封闭性。
- 对工业和化工大气环境有较好的防护性。
- 具有良好的耐磨性，冲击强度和柔韧性。
- 与后道漆膜具有极好的层间附着力。

用途：用于钢结构、储罐、桥梁表面的涂装，可作为环氧富锌底漆、无机富锌底漆的中间漆和封闭漆，也可直接涂装在经表面处理钢材上作防锈底漆。

颜色及外观：棕灰色，无光

基本参数：比重：1.7kg / L

配比：主剂：固化剂=8：1

干膜厚度：60um

湿膜厚度：120um

理论用量：114g/m<sup>2</sup>

闪点：27

干燥时间：(25 )表干 4h；实干 24h；完全固化7d

熟化时间：25 30min

适用期：25 5h

建议涂装道数：建议涂装2道。

前道配套用漆：环氧富锌底漆、无机富锌底漆、经喷砂处理的钢铁表面。

后道配套用漆：环氧防腐面漆、丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆、氯他橡胶面漆、