

# 驾驶式洗地机 适用于工厂火车站等大型场所

产品名称	驾驶式洗地机 适用于工厂火车站等大型场所
公司名称	广州裕菴贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:飞乐牌 型号:DB-33 产地:台湾
公司地址	广州市番禺区沙头街横江村朱地大街一巷16号
联系电话	020-34508253 18027386822

## 产品详情

产品特点：

- 1、清洗效率高，从刷地 洗地 吸干一次完成，操作容易，节省人力。
- 2、真空吸水马达，采用无刷电机，高效率、节能、环保、免保养、寿命长。
- 3、一键式微电脑的自动作业系统，操作简便、快速。
- 4、先进的电脑自动检修系统，当任何异常时，故障码显示，方便检查和维护。微电脑控制，提供本机现况简报资讯、工作时数总值、刷盘工作时数、电池电量、刷盘刷压大小、面板显示机械故障讯息，电池低电压保护和警示，当刷压超载时，可自动控制刷盘马达自动停止运转。
- 5、世界首创浮动式刷盘组，防撞机构设计，世界上独一无二的专利设计，可刷盘组左右偏移，墙边可完全清洗。
- 6、圆弧形刮水弓，吸水、吸干快速，胶片柔软、耐磨、耐油，可以用于油污地面，清洗油污快速，可上、下、左、右自由摆动，依墙角角度自行游动调整。
- 7、刮水弓胶片拆换容易，胶片可更换4面，节省成本。
- 8、电池电量LCD指示，电池低电压时自动停机，保护电池。

- 9、污水箱满水位警示，真空吸水马达自动停机，保护吸水马达。
- 10、清水箱低水位LED警示。
- 11、采用大容量、长寿型管状2V单体的产业用铅酸电池，寿命为一般电池的3倍以上。
- 12、电池箱可拉出滑座设计，检视电池液位及保养容易，如更换电池可延长使用时间，可购电池组和电池滚轮抬车架，更换电池省力、快速。
- 13、车轮：特制的耐磨实心轮，免充气保养。
- 14、驾驶座椅安全开关，当驾驶员离座时自动停机。
- 15、不锈钢底盘，使用寿命长。
- 16、配有可调试驾驶座椅、喇叭、警示灯。
- 17、国产零件供应无虞，专业服务迅速。

适应场所：

适用于厂房、大饭店、医院、办公室等公共场所、硬质水泥地、磨石地、地面、瓷砖地面.....等。

产品规格：

机种：DB - 33

动力方式：电池充电式

清扫效率：4800平方公尺 / 时

使用时间：5小时

洗地宽度：33.5英吋 (850mm)

刮水弓宽度：44英吋 (1120mm)

刮水弓系统：可上下左右自由摆动 (依墙角角度自行调整)

水位控制系统：采用微电脑自动控制系统 (污水桶水位到达自动断电保护)

行进系统：自走式0~6公里/小时，无段变速控制，前进、后退

电池：24V/240AH (产业用电池)

最小半径：208公分 (6英尺10英寸)

刷盘：盘刷17英寸\*2PCs

清水桶容量：184公升 (46加仑)

污水桶容量：212公升 (53加仑)

爬坡度：4度 / 7%

充电机：直流输出 24V / 50A (微电脑控制，电池充饱后自动断电)

保护系统：洗地刷上升时微动开关自动将马达停止并将水量控制关闭

水量控制：由连杆系统，自由控制出水水量

电压过低保护：电量指示表(指针)另全自动充电机遇电压不足时自动保护

电池系统：采活动滑座设计，可拉出保养及更换电池

底盘：不锈钢底盘

尺寸：1760mm长\*900mm宽\*1320mm高

重量：285公斤

重量(含电池)：475 公斤