

四柱液压成型机

产品名称	四柱液压成型机
公司名称	昆山金拓智机械有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	金拓:电议 电议:电议 电议:电议
公司地址	昆山市北门路3888号模具城设备区2-14号
联系电话	0512-55008468 18962658467

产品详情

详细说明

特点：

采用四柱三板型结构，活动板与工作台面平行精度高，四柱精密直线自润轴承，垂直精度高；

采用原装进口低噪音、高性能油泵及电磁阀，使用寿命长；

压力、行程、保压等可按压制工艺要求调整；

安全设计周全，双手操作，设有紧急停止和上下寸动调模按钮；

另可根据客户要求设计工作台面落料槽及吹气装置，提高生产效率；

另可选装光电安全保护器，测力传感器、位移传感器等。

适用范围：

金属或非金属零件的铆合、压印、成型、浅拉伸及压力装配等；

眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等；

特别适用于铝、镁、铅合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑橡胶、粉末制品的压制等；

汽车和摩托车配件行业用途最广泛。主要技术参数：

标准型号	单位	KTH-03T	KTH-05T	KTH-10T	KTH-15T	KTH-20T
压力范围	ton	1.5~3.5	2.5~6	5~11	7~16	8.5~21
油缸行程 (可调)	mm	75~150	100~200	100~200	100~200	100~200
最大开口高度	mm	250	300	300	350	350
油缸下行速度	mm/s	95	88	88	75	70
油缸上升速度	mm/s	95	88	88	75	70
工作台	左右 (柱内)	mm	400	400	450	500
	前后 (边缘)	mm	300	300	350	400
有效面积						
工作台距地面高度	mm	850	850	850	850	850
使用电源	V	380	380	380	380	380
电机功率	KW	2.25	2.25	3.75	3.75	3.75
机器重量 (参考)	kg	520	580	660	720	850