

# 螺旋式洗砂机筛砂机 小型轮斗水洗全自动洗砂机

产品名称	螺旋式洗砂机筛砂机 小型轮斗水洗全自动洗砂机
公司名称	江西维克多国际矿业装备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	FG1500:10270*3490*4080
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇迎宾大道福龙湾小区 6幢602室
联系电话	0797-5712751 15570065887

## 产品详情

螺旋洗砂机分为单螺旋洗砂机和双螺旋洗砂机两种，主要用于公路，水电，建筑等行业的洗选、分级、除杂，以及细粒度和粗粒度物料洗选等作业。具有功率消耗小、洗净度高。密封结构好、全封闭传动装置、可调式堰板，确保了设备高处理、耐用、清洗、脱水效果好、细粒产品保持稳定等。

### 螺旋洗砂机

是洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果。

螺旋洗砂机适用于冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业，用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业。对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜。螺旋砂石洗选机功率消耗小、洗净度高。密封结构好、全封闭传动装置、可调式堰板，确保了产品高处理、耐用、清洗、脱水效果好、细粒产品保持稳定等

### 洗砂机安装

机器的安装调整与运转本机由制造厂装配，并经过空车试验合格后成台供应，用户收货后应仔细检查。以便及时发现和排除在运输途中可能带来的问题，机器在安装，调整和运转时应注意：

- 1、由于本机扭据大，故建议将机器安装在混凝土基础上，基础上安有预埋焊件以便安装时焊接，基础深度和面积按土质条件单独计算，建议基础重量大致为机器重量的3倍，机器安装尺寸参阅基础图。
- 2、安装到位后，应检查减速机大小齿轮是否移位，水箱与大轮斗间隙是否一致，调整好后将机器固定焊在基础上。
- 3、应加注润滑油，调整油面高度，一般取轴中心以下50%为宜。

4、机器安装和调整妥后，进行试运转，空载试车应达到：