

保险柜的3c标准,选购3c保险柜方法技巧

产品名称	保险柜的3c标准,选购3c保险柜方法技巧
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号
联系电话	037969691999 18623793758

产品详情

保险柜的3c标准,选购3c保险柜方法技巧。3C保险柜（英语：safe deposit box，或称 safety deposit box），是一种保安设备，一般设于金库，或银行或邮局的内部。3C保险箱储存的不外乎贵重的宝石、贵金属、货币，或重要的文件，如遗嘱、物业契据。人们为了防盗、防火、防洪、防攻击，或基于各种因素，而不选择把它们置于家中。按照特定的协议，使用保险箱前，租用者须向银行缴付费用，而保险箱只可用专用钥匙、银行的主密钥、特有的签署，或者一个夹杂各种性质的密码开启。另外，一些银行使用人体辨识技术加强保安。XD-078 3C3C保险柜产品说明：1.可移动式隔板，自由空间，随心所欲。

2.带锁抽屉，一个独立储物空间。3.牢固孔，紧固螺栓与墙体紧密结合，有效防止非正常搬动。

4.优质加厚钢板，整体成形，缝焊接，结构严密，可防撬扛，电钻，汽割，重物撞击等破坏。

5.高精度组合密码；万组数字，任意组合，有效防止恶意猜号。

6.防钻防技术开启偏心锁，内置加强防钻片，具有防钻，防撬保险功能，安全性能全面提升。

3C保险箱购买须知：a)钢板选材：从钢板的厚度、材质、产地等进行辨别，这些关系到使用电钻、切割和电锯等专用工具破坏时，3C保险箱的承受能力。

b)成型及焊接：这一要素关系到柜体以及柜门与门框之间的间隙，过大则防撬功能减弱。

c)防锈处理：此道工序如处理不好，则会影响箱体的外观，严重者会造成功能上的损坏。d)防盗机构：这一要素也是3C保险柜（箱）的大特性，因其在箱体内用户无法察觉得到，但它正是防技术性开启的致命要害。机械式保险箱的常规开启方法：（密码必须正确）1:顺时针转三圈,对准 1

2:逆时针转过1,继续逆时针对准 2 3:顺时针直接对准 3 规律:顺--逆--顺; 3--2--1; 动作要慢,过了重来。

(关键在第二个密码 逆转1圈以上2圈以内,每次要正确无误 不能多转少转)