

批发硅质聚苯板厂家电话

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 批发硅质聚苯板厂家电话 |
| 公司名称 | 廊坊益腾节能科技有限公司 |
| 价格 | 380.00/立方米 |
| 规格参数 | 导热系数:0.036 使用温度:200 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县王演马村66号 |
| 联系电话 | 0316-5960090 18733639248 |

产品详情

批发硅质聚苯板厂家电话

河北兴达保温材料有限公司坚持“以人为本，诚信务实，创新进取，回报社会”让同行尊重，让客户信赖。坚持“信誉至上，用户，质量达标，交货准时”的经营宗旨。坚持“热情接待新老客户，确切了解顾客需求；严格控制质量，确保合同交货周期；及时进行质量跟踪，迅速处理质量异议”的服务宗旨。质量以优于国内、国际标准的厂控标准，满足顾客对产品质量的期望和要求。河北兴达保温材料有限公司愿与您真诚合作、携手发展。誉满中华，名扬世界。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

硅质聚苯板特点

- 1、保温隔热节能效果好

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

- 2、安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝。

5、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

6、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

硅质聚苯板是在传统的模塑聚苯泡沫板的基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小，保温隔热效果好，轻质等优点，并弥补了传统EPS泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。