

# PCABSC2800PCABS C2800

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PCABSC2800PCABS C2800     |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行            |
| 价格   | 26.00/KG                  |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场                |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117 |

## 产品详情

郭先生15015296508 0769-88036362 Email:fdgjy521@163.com本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC/ABS

沙伯基础

C1100

C1110 高流动 高冲击

C1200 耐高温 抗冲击

C1200HF

C2100 阻燃V0

C2800 阻燃V0 流动佳

C2950 阻燃V0 耐高温

C2950HF

C6200 阻燃V0 紫外线

C6600 阻燃V0

MC1300 电镀级  
MC8002 低粘度 抗冲击

PC/ABS  
德国拜耳

T45 PG 电镀级  
T65 通用级 低温冲击  
T85 通用机 抗冲击

FR110 阻燃V0  
FR2000 阻燃V0  
FR2010 阻燃V0  
FR3000 阻燃V0  
FR3010 阻燃V0 耐化学  
FR3005 阻燃V0 高流动

PC/ABS **聚碳酸酯**和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上

典型应用范围:1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

