

威力魔AG2-1000 开式齿轮润滑脂

产品名称	威力魔AG2-1000 开式齿轮润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威力魔 型号:AG2-1000 产地:上海
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

一、产品简述

AG2-1000 开式齿轮润滑脂

是一种易于涂抹的高粘附性润滑剂，含有高含量的固体润滑剂颗粒（细石墨），并含有铝复合皂，设计用于大型开式齿轮的底涂和齿形齿条等滑动面的润滑。

二、产品优势

- 1、同时具有非常高的承载能力，能承载高压和高负荷下部件的高效运行；具有非常好的耐磨和防腐蚀性能，以及高粘附性能，从而给予齿面最佳保护。
- 2、含有固体润滑剂，能降低摩擦系数，显著地保护齿峰和齿根，降低消耗。
- 3、良好的抗水性能，暴露在盐水中时也具有非常好的防腐蚀保护。
- 4、即使在低温下也具有非常好的附着力。
- 5、不含沥青，溶剂，铅及其他重金属，氯，或其他对人体健康和环境有害的物质。

三、应用范围

- 1、用作大型开式齿轮和小齿轮传动的涂底润滑。
- 2、用作齿条和滑动表面的润滑。
- 3、用作螺钉/螺栓和销钉的装配膏。
- 4、用于钢丝绳，链条，滑动表面的润滑和保护。
- 5、用于受海水和盐水侵蚀的开式齿轮，低速滚动轴承，滑动和导轨，绞车或起重机钢缆以及类似部件的润滑保护。
- 6、使用温度为：-15 ~ 150

四、注意事项

- 1、可以使用手动杠杆式黄油枪，但不能通过普通的中央系统或喷涂设备进行施工。
- 2、可以通过人工刷涂或刮刀涂抹施用，但需要保障工具和润滑面的高清洁度以达到最佳

润滑效果。 3、请勿与其它脂品混用。