

# 岩联YL-HSL静力水准仪厂家，全不锈钢制造

产品名称	岩联YL-HSL静力水准仪厂家，全不锈钢制造
公司名称	上海岩联信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

## 产品详情

上海岩联YL-HSL静力水准仪是一种高精度液位测量仪器，用于测量基础和建筑物各个测点的相对沉降。应用工地包括大型建筑物，如水电站厂、大坝、高层建筑物、核电站、水利枢纽工程，铁路、地铁、高铁等各测点不均匀沉降的测量。

YL-HSL静力水准仪特点：

- 1、岩联YL-HSL静力水准仪采用RS485信号输出，全不锈钢制造，具有灵敏度与精度高、线性与稳定性好等优点。
- 2、标称精度0.5mm的静力水准仪静力水准仪高精度、高稳定性、量程范围宽。
- 3、静力水准仪绝缘性能良好，防水耐用。
- 4、静力水准仪供电与通讯可采用总线模式，节省电缆线，适用于复杂环境布点。
- 5、静力水准仪内置温度传感器，用于测量值的自动温度修正。
- 6、标称精度0.5mm的静力水准仪大量程，能够在高差大的地铁隧道里面使用，而不需要增加动基点,减少设备数量、工作量。
- 7、液压式静力水准仪体积小、全密封结构，安装时不需要打水平，设备不需要调水平,大大减少了安装的时间。
- 8、液压式静力水准仪插拔式接口，公司根据现场情况配好线缆，减慢了现场接线的的时间以及因为现场接

线造成的失误。

9、静力水准仪独特的性能，可以随意安装在管片或者轨道中间上面，能在复杂环境和不可视的环境下工作。

YL-HSL参数：

型号 YL-HSL晶硅式静力水准仪

量程 0-1.5m

分辨率 0.01mm

精度 0.005%F.S

年稳定性 0.003%F.S

输出信号 RS485

供电电压 7-12V DC

工作温度范围 -20~85 ° C

温度补偿范围 0~60 ° C

过载能力 150%

外壳材料 航空铝表面阳极化处理

电气连接 防水四芯插件

防护等级 IP67

安装固定方式 排气阀朝上垂直安装

外形尺寸 长：11cm、宽：9cm、高：6cm