

# PCABSFR110 FR110

产品名称	PCABSFR110 FR110
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

???

????????????????????,????????960?(2.0mm),????????

????? ??:1.19 g/cm3 ??:0.5 % ??:0.5 % ??:50 ??:50 MPa ??:50 % ??:108 ? ??:90 ?

PC/ABS

德国拜耳

T45 PG 电镀级

T65 通用级 低温冲击

T85	通用机 抗冲击
FR110	阻燃V0
FR2000	阻燃V0
FR2010	阻燃V0
FR3000	阻燃V0
FR3010	阻燃V0 耐化学
FR3005	阻燃V0 高流动
台湾奇美	
PC-345	高流动
PC-365	高耐热 高冲击
PC-385	高粘度 高冲击
PC-510	阻燃V0 高流动
PC-540	阻燃V0 耐热性

PC/ABS聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上

典型应用范围:1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。